


Tuleja dociskowa, z odciążnikiem PG



Typ	Gwint	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
157 MS PG 7	Pg 7	1000		100	1,200	**2013 06 1**
157 MS PG 9	Pg 9	1200		100	1,500	**2013 09 6**
157 MS PG11	Pg 11	1000		100	2,100	**2013 11 8**
157 MS PG13.5	Pg 13,5	1000		100	2,200	**2013 13 4**
157 MS PG16	Pg 16	300		50	3,400	**2013 16 9**
157 MS PG21	Pg 21	200		50	4,500	**2013 21 5**
157 MS PG29	Pg 29	100		25	6,800	**2013 29 0**

CuZn mosiądz N niklowana zł/100 szt.


Tuleja dociskowa z centrycznie działającym odciążnikiem poprzecznym, śruby z nierdzewnej stali nierdzewnej.
Z odciążnikiem i ochroną przed zginaniem.
* Ceny zgodnie z notowaniem DEL.

Podstawowe wymiary tuleji dociskowej z mosiądzu

G	D mm	SW mm	E mm	L1 mm	L2 mm
PG7	6 - 7,5	16	17,5	5,5	9,3
PG9	7 - 9,5	19	20,5	6	10,6
PG11	8,5 - 11,5	22	24	6	11,3
PG13,5	10 - 13,5	24	27	6,5	11,3
PG16	11 - 15,5	26	30	6,5	11,8
PG21	14 - 20,5	33	38	7,5	13,3
PG29	20 - 29	42	46,5	8	13,8



Element rozszerzający, gwint metryczny



Typ	Gwint zewnętrzny	Gwint wewnętrzny	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
165 ADA M12-16	M12	M16	600		50	1,030	**2088 28 0**
165 ADA M16-20	M16	M20	500		50	1,430	**2088 28 1**
165 ADA M20-25	M20	M25	600		50	2,090	**2088 28 2**
165 ADA M25-32	M25	M32	400		50	2,710	**2088 28 3**
165 ADA M32-40	M32	M40	200		25	5,180	**2088 28 4**
165 ADA M40-50	M40	M50	100		10	10,150	**2088 28 5**
165 ADA M 50-63	M50	M63	60		5	13,060	**2088 28 6**

CuZn mosiądz N niklowana zł/100 szt.

Możliwe zastosowania dławików kablowych z mosiądzu sięgają od skrzynek rozgałęźnych kablowych w charakterze skrzynek rozdzielczych/połączeniowych aż po duże zastosowania przemysłowe, gdzie potrzebne są bezpieczne przepusty podłogowe przy szafach sterującą i rozdzielczą Możliwe zastosowania dławików kablowych z mosiądzu to od puszek odgałęźnych, poprzez skrzynki rozdzielcze aż po duże zastosowania przemysłowe, gdzie potrzebne są bezpieczne wejścia kabli i przewodów przy szafach sterujących i rozdzielczych. W razie wyższych wymogów mechanicznych OBO oferuje całą gamę akcesorii i osprzętu (część K) wg normy DIN 46320.
* Ceny zgodnie z notowaniem DEL.

Ważne wymiary rozszerzenia

G1	G2	SW mm	E mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm
M12	M16	18	20	16	5	7	8
M16	M20	22	24,5	16,7	5	8	12
M20	M25	27	29	18,5	6,4	9	15
M25	M32	34	35,8	20,7	7,4	8	20,8
M32	M40	42	45,5	23,8	8	10	26
M40	M50	52	58	30,5	8,2	12,5	33,8
M50	M63	65	69,9	33	9,2	16	43,4

01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 12/03/2015 (LLExport_04220) / 12/03/2015