
Osprzęt oświetleniowy
Lighting equipment

Oprawy oświetleniowe ręczne typu PL-2 i PL-3
Hand lamps PL-2 i PL-3 type

max 60W | E27 | 230V | 1

Klasa ochronności: 2 / Protection class: 2 Norma / norm: PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-8



- Nowe ulepszone oprawy oświetleniowe ręczne z przewodem w powłoce polichloroprenowej (guma) - dostosowane do Prawa Europejskiego zgodne z normą PN-EN 60598-2-8:2000/A2:2008
- Oprawy oświetleniowe ręczne z przewodem w powłoce polichloroprenowej (guma) charakteryzuje wyższa wytrzymałość mechaniczna w stosunku do przewodów w powłoce polwinitowej (PCV) oraz znaczny wzrost bezpieczeństwa w czasie użytkowania

Oprawa oświetleniowa ręczna
Hand Lamp
Typ PL-2 — IP20



D.3036G

5m | A | 330mm

Uwagi / remarks:
Przewód/wire: H05RN-F2x0,75

Oprawa oświetleniowa ręczna
Hand Lamp
Typ PL-3 — IP20

D.3037G

10m | A | 330mm

Uwagi / remarks:
Przewód/wire: H05RN-F2x0,75

Oprawa oświetleniowa ręczna
Hand Lamp
Typ PL-2 — IP20



D.3031G

5m | A | 320mm

Uwagi / remarks:
Przewód/wire: H05RN-F2x0,75

Oprawa oświetleniowa ręczna
Hand Lamp
Typ PL-3 — IP20

D.3032G

10m | A | 320mm

Uwagi / remarks:
Przewód/wire: H05RN-F2x0,75

Naświetlacze POWER LED
POWER LED Lamps

230V | 1

LED

Naświetlacze POWER LED to idealne **energooszczędne rozwiązanie** do oświetlenia przestrzeni otwartych oraz wnętrz. Znajdują szerokie zastosowanie przy oświetleniu posesji, parkingów, reklam, ekspozycji, zabezpieczeniach budynków.

Moc	Nr katalogowy	Czujnik ruchu	Barwa światła	Strumień świetlny	Dł. przewodu	Wymiary
10W	D.3710	-	6000-6500K	530 lm	150mm	115/86/90
	D.3710BC	-	3000-3500K	530 lm	250mm	115/86/90
20W	D.3720	-	6000-6500K	1180 lm	300mm	180/140/115
	D.3720BC	-	3000-3500K	1180 lm	250mm	180/140/115
	D.3720R	TAK - PIR	6000-6500K	1180 lm	300mm	
30W	D.3730	-	6000-6500K	1790 lm	300mm	225/185/135
	D.3730BC	-	3000-3500K	1790 lm	250mm	225/185/135
	D.3730R	TAK - PIR	6000-6500K	1790 lm	300mm	
10W	D.3810BN	-	4000K	800 lm	150mm	109/92/27
	D.3810BZ	-	6500K			109/92/27
	D.3810RBN	TAK - PIR	4000K			
	D.3810RBZ	TAK - PIR	6500K			
20W	D.3820BN	-	4000K	1600 lm		148/126/30
	D.3820BZ	-	6500K			148/126/30
	D.3820RBN	TAK - PIR	4000K			
	D.3820RBZ	TAK - PIR	6500K			
30W	D.3830BN	-	4000K	2400 lm		181/154/32
	D.3830BZ	-	6500K			181/154/32
	D.3830RBN	TAK - PIR	4000K			
	D.3830RBZ	TAK - PIR	6500K			
50W	D.3850BN	-	4000K	4000 lm		214/183/482
	D.3850BZ	-	6500K			214/183/482
	D.3850RBN	TAK - PIR	4000K			
	D.3850RBZ	TAK - PIR	6500K			



Parametry techniczne:
- Napięcie pracy: 230 V AC, 50 Hz
- Współczynnik oddaw. barw CRI >70
- Żywotność: 30 000 godzin
- Kąt świecenia: 120°
- Stopień ochrony:
  IP65 - wersje bez czujnika ruchu
  IP44 - wersje z czujnikiem ruchu
- Materiał: Aluminium, szkło

NOWOŚĆ

NAŚWIETLACZE W WERSJI **SLIM**



D.3810BN, D.3810BZ
D.3820BN, D.3820BZ
D.3830BN, D.3830BZ
D.3850BN, D.3850BZ



D.3810RBN, D.3810RBZ
D.3820RBN, D.3820RBZ
D.3830RBN, D.3830RBZ
D.3850RBN, D.3850RBZ