


1 x gniazdo 32A 5P 400V
2 x gniazdo 16A 5P 400V
6 x GS 16A 250V

1 x C32 3P
2 x C16 3P
6 x C16 1P
1 x FI63/4/0,03A

1 x M32 dławnica kablowa
1 x zaślepka M32

stal nierdzewna V2A

9082003




1 x gniazdo 32A 5P 400V
2 x gniazdo 16A 5P 400V
6 x GS 16A 250V

1 x C32 3P
2 x C16 3P
6 x C16 1P
1 x FI63/4/0,03A

1 x M32 dławnica kablowa
1 x zaślepka M32

blacha stalowa

9082001



2 x gniazdo 16A 5P 400V
3 x GS 16A 250V

1 x C16 3P
3 x C16 1P
1 x FI40/4/0,03A

1 x M32 dławnica kablowa
1 x zaślepka M32

blacha stalowa

9082002

P.Poż Rozdzielnice alarmowe

- wykonanie podtynkowe lub natynkowe
- kolor obudowy: czerwony
- w komplecie zamek na klucz patentowy
- możliwość zamontowania aparatury modułowej

IP55

	Wersja nadtynkowa	Wersja podtynkowa
		
pusta 5 modułów	95PPNT	95PPPT
pusta 8 modułów	98PPNT	98PPPT
z przyciskiem sterowniczym 1NO + 1NC	95PPWC11NT	95PPWC11PT
z wyłącznikiem głównym 16A 3P	95PPXA16NT	95PPXA16PT
z wyłącznikiem głównym 25A 3P	95PPXA25NT	95PPXA25PT
z wyłącznikiem głównym 32A 3P	95PPXA32NT	95PPXA32PT
z wyłącznikiem głównym 40A 3P	95PPXA40NT	95PPXA40PT
z wyłącznikiem głównym 63A 3P	95PPXA63NT	95PPXA63PT
z wyłącznikiem głównym 80A 3P	95PPXA80NT	95PPXA80PT
z wyłącznikiem głównym 100A 3P	95PPXA100NT	95PPXA100PT
z wyłącznikiem głównym 125A 3P	95PPXA125NT	95PPXA125PT
z wyłącznikiem głównym 160A 3P	95PPXA160NT	95PPXA160PT

Light Puszki instalacyjne

- odporność na uderzenia IK07
- zakres temperatury pracy -25°C / +40°C
- odporność na żar 650°C
- wytrzymałość termoplastyczna 70°C
- tworzywo wolne od halogenów

IP54/66/67

	Gładka		Osłabienia		Dławnice	
						
	Pokrywa pełna	Pokrywa transparentna	Pokrywa pełna	Pokrywa transparentna	Pokrywa pełna	Pokrywa transparentna
okrągła 84x50mm (4xM25)					EP048	
skręcana 84x84x50mm (7xM25)			EX088		EP088	
skręcana 108x108x64mm (7xM25)	EL111		EX111		EV111	
skręcana 162x116x76mm (6xM25, 4xM40)	EL161		EX161		EV161	
skręcana 175x151x95mm (6xM25, 4xM40)	EL171	ELT171	EX171	EXT171	EV171	EVT171
skręcana 175x151x155mm (6xM25, 4xM40)	GSL171	GSLT171	GSX171	GSXT171	GSV171	GSVT171
skręcana 241x180x96mm (4xM25, 6xM40)	EL231	ELT231	EX231	EXT231	EV231	EVT231
skręcana 241x180x175mm (4xM25, 6xM40)	GSL231	GSLT231	GSX231	GSXT231	GSV231	GSVT231
skręcana 328x239x129mm (12xM40)	EL322	ELT322	EX322	EXT322	EV322	EVT322
skręcana 382x239x188mm (12xM40)	GSL322	GSLT322	GSX322	GSXT322	GSV322	GSVT322