PILZ
THE SPIRIT OF SAFETY

PNOZ 16 24VAC 24VDC 2n/o 774060



Safety relay (standalone) Inputs: 1- / 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O UB 24 V AC/DC, width: 45 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates, pressure sensitive mats (in accordance with the short circuit principle).

Dane

Zezwolenia:	CE;cULus Listed;Zacisk klatkowy-sprężynowy;KCC
Możliwości zastosowania:	start ręczny z przek.;Kontrola wybiegu;Monit. wyłącz. awar. opóźnione;FM;z wejściem UND
Tryby pracy:	Start automatyczny;dwukanał.;Start ręczny;Monitorowanie prędkości obrotowej;Testowanie rozruchu
Norma produktu:	EN 60947-5-1
Normy:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Styki bezp. bez opóźn.:	2
Napięcie zasilania (V):	24,0
Rodzaj napięcia zasilania:	AC
Napięcie zasilania 2 (V):	24
Rodzaj napięcia zasilania 2:	DC
Typ zacisku:	Kąt końcowy
Typ zacisku:	wtykowy
Kategoria zatrzymania:	0
Maks.Prąd przy DC13 I (cykli łączenia/m):	6.0 A
Prąd maks. przy AC15:	5.0 A
Szerokość:	45.0 mm
Wymiar wysokości:	87.0 mm
Wymiar głębokości:	121.0 mm
Ciężar brutto:	345 g

Ciężar netto:	335 g
Temperatura otoczenia:	-10 - 55 °C

Akcesoria opcjonalne



774090 COVER P-93