PILZ
THE SPIRIT OF SAFETY

PNOZ X3 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so 774318



Safety relay (standalone) Inputs: 1- / 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor. Automatic/ monitored start UB 230 V AC/24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates.

Dane

Zezwolenia:	CE;cULus Listed;Zacisk klatkowy-sprężynowy;Szyna montażowa 35mm;KCC
Możliwości zastosowania:	start ręczny z przek.;Kontrola wybiegu;Monit. wyłącz. awar. opóźnione
Tryby pracy:	Start automatyczny;dwukanał.;Start ręczny;Testowanie rozruchu;Monit. wyłącz. awar. nieopóźnione
Norma produktu:	EN 60947-5-1
Normy:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Napięcie zasilania (V):	230,0
Rodzaj napięcia zasilania:	AC
Rodzaj napięcia zasilania 2:	DC
Napięcie zasilania 2 (V):	24
Typ zacisku:	Kąt końcowy
Typ zacisku:	wtykowy
Styki bezp. bez opóźn.:	3
Ilość styków pomocniczych:	1
Ilość wyjść półprzewodnikowych:	1
Kategoria zatrzymania:	0
Maks.Prąd przy DC13 I (cykli łączenia/m):	6.0 A
Prąd maks. przy AC15:	5.0 A
Szerokość:	45.0 mm
Wymiar wysokości:	87.0 mm

Wymiar głębokości:	121.0 mm
Ciężar brutto:	385 g
Ciężar netto:	375 g
Temperatura otoczenia:	-20 - 55 °C

Akcesoria opcjonalne



774090 COVER P-93