PILZ
THE SPIRIT OF SAFETY

PNOZ s3 24VDC 2 n/o 750103



Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor. UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Dane

Zezwolenia:	CE;cULus Listed;Zacisk klatkowy-sprężynowy;Szyna montażowa 35mm;KCC
Możliwości zastosowania:	start ręczny z przek.;Kontrola wybiegu;Monit. wyłącz. awar. opóźnione;Monit. bariery świetl. typ.2 z T;Bezp. przek. czasowy opóźn. powr.
Tryby pracy:	Start automatyczny;dwukanał.;Start ręczny;Monitorowanie prędkości obrotowej;Testowanie rozruchu;Czujnik drzwi ochr.;Monit. wyłącz. awar. nieopóźnione;Rozszerzenie kontaktu nieopóźnione;Kontrola zatrzymania
Norma produktu:	EN 60947-5-1
Normy:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Napięcie zasilania (V):	24,0
Rodzaj napięcia zasilania:	DC
Typ zacisku:	standard/fail-safe
Typ zacisku:	wtykowy
Styki bezp. bez opóźn.:	2
Styki bezp. z opóźn.:	0
Ilość styków pomocniczych:	0
Ilość wyjść półprzewodnikowych:	1
Kategoria zatrzymania:	0
Maks.Prąd przy DC13 I (cykli łączenia/m):	5.0 A
Prąd maks. przy AC15:	5.0 A
Szerokość:	17.5 mm

Wymiar wysokości:	98.0 mm
Wymiar głębokości:	120.0 mm
Ciężar brutto:	150 g
Ciężar netto:	140 g
Temperatura otoczenia:	-10 - 55 °C

Akcesoria opcjonalne



750003 PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm



750900 PNOZ s pIE



750910 PNOZ s nIE



750010 PNOZ s terminator plug (10 pieces)