PILZ
THE SPIRIT OF SAFETY

PNOZ X1 24VAC/DC 3n/o 1n/c 774300



Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 3 N/O, 1 N/C UB 24 V AC/DC, width: 22.5 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates.

Dane

Zezwolenia:	CE;cULus Listed;Zacisk klatkowy-sprężynowy;KCC
Możliwości zastosowania:	start ręczny z przek.;Kontrola wybiegu;Monit. wyłącz. awar. opóźnione
Tryby pracy:	Start automatyczny;dwukanał.;Monitorowanie prędkości obrotowej
Norma produktu:	EN 60947-5-1
Normy:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Napięcie zasilania (V):	24,0
Rodzaj napięcia zasilania:	AC/DC
Typ zacisku:	Kąt końcowy
Typ zacisku:	wtykowy
Styki bezp. bez opóźn.:	3
Ilość styków pomocniczych:	1
Kategoria zatrzymania:	0
Maks.Prąd przy DC13 I (cykli łączenia/m):	5.0 A
Prąd maks. przy AC15:	5.0 A
Szerokość:	22.5 mm
Wymiar wysokości:	87.0 mm
Wymiar głębokości:	121.0 mm
Ciężar brutto:	185 g
Ciężar netto:	175 g
Temperatura otoczenia:	-10 - 55 °C