PNOZ X2.8P 24VACDC 3n/o 1n/c 777301



Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C. Automatic/manual reset UB 24 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Dane

Zezwolenia:	CE;cULus Listed;Zacisk klatkowy-sprężynowy;Szyna montażowa 35mm;KCC
Możliwości zastosowania:	start ręczny z przek.;Kontrola wybiegu;Monit. wyłącz. awar. opóźnione;Monit. bariery świetl. typ.2 z T;Bezp. przek. czasowy opóźn. powr.
Tryby pracy:	Start automatyczny;dwukanał.;Start ręczny;Monitorowanie prędkości obrotowej;Testowanie rozruchu;Rozszerzenie kontaktu nieopóźnione
Norma produktu:	EN 60947-5-1
Normy:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Napięcie zasilania (V):	24,0
Rodzaj napięcia zasilania:	AC/DC
Typ zacisku:	standard/fail-safe
Typ zacisku:	wtykowy
Styki bezp. bez opóźn.:	3
Ilość styków pomocniczych:	1
Kategoria zatrzymania:	0
Maks.Prąd przy DC13 I (cykli łączenia/m):	5.0 A
Prąd maks. przy AC15:	5.0 A
Szerokość:	22.5 mm
Wymiar wysokości:	94.0 mm
Wymiar głębokości:	121.0 mm
Ciężar brutto:	195 g

Ciężar netto:	185 g
Temperatura otoczenia:	-35 - 55 °C

Akcesoria opcjonalne



374280 PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2