PILZ
THE SPIRIT OF SAFETY

PNOZ XV3P C 3/24 VDC 3n/o 2n/o t 787512



Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 2 N/O (t = 0 - 3 s) . Automatic/ monitored start UB 24 V DC, width: 45 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates.

Dane

Zezwolenia:	CE;cULus Listed;Zacisk klatkowy-sprężynowy;KCC
Możliwości zastosowania:	start ręczny z przek.;Kontrola wybiegu;Monit. wyłącz. awar. opóźnione;opóźnienie powrotu;Monit. bariery świetl. typ.2 z T;Bezp. przek. czasowy opóźn. powr.
Tryby pracy:	Start automatyczny;dwukanał.;Start ręczny;Testowanie rozruchu;Monit. wyłącz. awar. nieopóźnione;Rozszerzenie kontaktu nieopóźnione
Norma produktu:	EN 60947-5-1
Normy:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Napięcie zasilania (V):	24,0
Rodzaj napięcia zasilania:	DC
Typ zacisku:	standard/fail-safe
Typ zacisku:	Wtyk BNC
Styki bezp. bez opóźn.:	3
Styki bezp. z opóźn.:	2
Zestyk bezpieczny z opóźnieniem czasowym:	wiszący
Ustawiane czasy:	0,10 s;0,20 s;0,30 s;0,40 s;0,50 s;0,60 s;0,70 s;0,80 s;1,00 s;1,50 s;2,00 s;3,00 s
Kategoria zatrzymania:	0/1
Maks.Prąd przy DC13 I (cykli łączenia/m):	7.0 A
Prąd maks. przy AC15:	5.0 A
Szerokość:	45.0 mm

Wymiar wysokości:	101.0 mm
Wymiar głębokości:	121.0 mm
Ciężar brutto:	380 g
Ciężar netto:	370 g
Temperatura otoczenia:	-10 - 55 °C

Akcesoria opcjonalne



374291 PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4