PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/ 1unit 504220



Magnetic safety switch 2 N/O, 4-pin M8 male connector, square design, height design 13 mm. IP67, operating distance 8 mm, PU = 1 piece with actuator.

Dane

Zezwolenia:	CE;cULus Listed;Zacisk klatkowy-sprężynowy
Zasada działania czujnika:	tak
Ilość styków zwiernych:	2
Rodzaj przyłącza:	M8, 4pol. male
Napięcie łączeniowe:	24 V
Rodzaj napięcia łączeniowego:	DC
Zapewniony odstęp łączenia:	8.0 mm
Zapewniony odstęp wyłączania:	26.0 mm
Stopień ochrony obudowy:	IP65;IP67
Wyświetlanie stanu:	magnetycznie
Konstrukcja:	dowolny
Szerokość:	26.0 mm
Wymiar wysokości:	36.0 mm
Wymiar głębokości:	13.0 mm
Ciężar brutto:	41 g
Ciężar netto:	31 g
Temperatura otoczenia:	-10 - 55 °C

Akcesoria

	533110	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
	533111	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
	533120	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
	533121	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
	533130	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
	533131	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
	533140	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
	533141	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m

Akcesoria opcjonalne

	380200	PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
	380201	PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
	380202	PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
	380203	PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
	380204	PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
	380205	PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
	380206	PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
	380207	PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
	380300	PSEN ma adapter

	532110	PSEN Winkel / bracket
	533110	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
	533111	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
	533120	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
	533121	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
	533130	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
	533131	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
	533140	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
	533141	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m

	534310	PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
	534320	PSEN reverse spacer
	773600	PDP67 F 8DI ION
	540310	PSEN screw M4x16 10pcs