PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20/8mm/ix1/ 1unit 504222



Magnetic safety switch 2 N/O, 4-pin M8 male connector, square design. Height design 13 mm IP67, operating distance 8mm, for applications with PSEN ix1 PU = 1 piece with actuator.

Dane

Zezwolenia:	CE;cULus Listed;Zacisk klatkowy-sprężynowy
Zasada działania czujnika:	tak
Ilość styków zwiernych:	2
Rodzaj przyłącza:	M8, 4pol. male
Napięcie łączeniowe:	24 V
Rodzaj napięcia łączeniowego:	DC
Zapewniony odstęp łączenia:	8.0 mm
Zapewniony odstęp wyłączania:	26.0 mm
Stopień ochrony obudowy:	IP65;IP67
Wyświetlanie stanu:	magnetycznie
Konstrukcja:	dowolny
Szerokość:	26.0 mm
Wymiar wysokości:	36.0 mm
Wymiar głębokości:	13.0 mm
Ciężar brutto:	44 g
Ciężar netto:	36 g
Temperatura otoczenia:	-10 - 55 °C

Akcesoria

	533110	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
	533111	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
	533120	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
	533121	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
	533130	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
	533131	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
	533140	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
	533141	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
	535120	PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1

Akcesoria opcjonalne

	532110	PSEN Winkel / bracket
	533110	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
	533111	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
	533120	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
	533121	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
	533130	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
	533131	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
	533140	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
	533141	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m

	534310	PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
	534320	PSEN reverse spacer
	535120	PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
	540310	PSEN screw M4x16 10pcs