OMI-2

OBUDOWA



OMI–2 to wytrzymała metalowa obudowa natynkowa, która została zaprojektowana z myślą o montażu central, modułów i ekspanderów SATEL w różnych konfiguracjach. Posiada zintegrowany transformator AC/AC o mocy 40 VA i napięciu wyjściowym 18 V AC, 50 Hz. Wyposażona jest w podwójne zabezpieczenie antysabotażowe: przed otwarciem pokrywy i oderwaniem od ściany. Przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków.

Dzięki wykonaniu zgodnym z normą EN50131 Grade 3, obudowa OMI–2 może być stosowana w bardzo wymagających systemach alarmowych.

- wymiary: 325 x 310 x 110 mm
- spełnia wymagania normy **EN50131** Grade 3
- podwójne zabezpieczenie antysabotażowe
- zastosowanie:
  - centrala **INTEGRA 24**
  - centrala **INTEGRA 32**
  - centrala **VERSA 5**
  - centrala **VERSA 10**
  - centrala **VERSA 15**
  - centrala **CA–4V1**
  - centrala **CA–5**
  - centrala **CA–6**
  - centrala **CA–10**
  - moduł **GSM LT–1**
  - moduł **ACCO–KP–PS**
  - ekspander **CA–64 ADR**
  - ekspander **CA–64 E**
  - ekspander **CA–64 EPS**
  - ekspander **CA–64 O–OC**
  - ekspander **CA–64 O–R**
  - ekspander **CA–64 O–ROC**
  - ekspander **CA–64 OPS–OC**
  - ekspander **CA–64 OPS–R**
  - ekspander **CA–64 OPS–ROC**
  - podcentrala **CA–64 PP**
  - ekspander **CA–64 SM**
  - ekspander **CA–64 SR**
  - moduł **CA–64 PTSA**
  - moduł **MST–1**

DANE TECHNICZNE

Wymiary obudowy	325 x 310 x 110 mm
Napięcie zasilania (±15%)	230 V AC, 50-60 Hz
Transformator	40 VA
Napięcie wyjściowe transformatora	18 V AC, 50 Hz

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktówmają charakter wyłącznie informacyjny.