ROZDZIELNICE NISKIEGO NAPIĘCIA

TYP RP SM



Dostępne kolory: RAL 9002 RAL 9003

MONTAŻ PODTYNKOWY

IP31

Zastosowanie:

Wnętrzowe rozdzielnice nN, przeznaczone do instalowania aparatury modułowej. Umożliwiają montaż do (6x24) lub (7x18) modułów.

Standardowe wyposażenie:

Szyna TH 35, szyny zaciskowe, izolator, zestaw wkrętów i nakrętek, podkładka, przewód ochronny żółto-zielony, zestaw naklejek, zaślepki plastikowe prostokątne.

Charakterystyka techniczna:

Prąd znamionowy ciągły:	In ≤ 100A
Napięcie znamionowe łączeniowe:	Un = 400V
Napięcie znamionowe izolacji:	Ui = 500V
Klasa ochronności:	I
Stopień ochrony:	IP31

Sposób montażu: zabudowa w ścianie

(również w ścianie gipsowo-kartonowej)

Wykonanie:

Drzwi obudowy wykonane są z blachy stalowej o grubości 1 mm, z ochronna powłoką lakierową koloru RAL 9002 lub RAL 9003, nakładaną metodą elektrostatyczną. Korpus i stelaż obudowy wykonane są z blachy ocynkowanej o grubości 1 mm.

Dostępne wersje:



Dlaczego “szybki montaż”?

Dzięki unikalnej konstrukcji ułatwiają pracę instalatorowi. Montaż aparatury i osznurowanie wykonuje się na odsłoniętej płycie montażowej, a dopiero po podłączeniu przewodów zakłada się na niej cześć frontalną (obudowę).



TYP	WERSJA		ILOŚĆ MODUŁÓW	WYMIARY W MM			NUMER KATALOGOWY
	z zamkiem	z szybą		szer.	wys.	głęb.	
	Z	ZS		A	B	C	
N X 18S							
RPSM 36 (2X18)	✓		36	415	415	127	P 36-2-18-20
	✓	✓					P 36-2-18-21
RPSM 54 (3X18)	✓		54	415	565	127	P 54-3-18-20
	✓	✓					P 54-3-18-21
RPSM 72 (4X18)	✓		72	415	715	127	P 72-4-18-20
	✓	✓					P 72-4-18-21
RPSM 90 (5X18)	✓		90	415	865	127	P 90-5-18-20
	✓	✓					P 90-5-18-21
RPSM 108 (6X18)	✓		108	415	1015	127	P 108-6-18-20
	✓	✓					P 108-6-18-21
RPSM 126 (7X18)	✓		126	415	1165	127	P-126-7-18-20
	✓	✓					P 126-7-18-21
RPSM 72 (3X24)	✓		72	525	565	127	P 72-3-24-20
	✓	✓					P 72-3-24-21
RPSM 96 (4X24)	✓		96	525	715	127	P 96-4-24-20
	✓	✓					P 96-4-24-21
RPSM 120 (5X24)	✓		120	525	865	127	P 120-5-24-20
	✓	✓					P 120-5-24-21
RPSM 144 (6X24)	✓		144	525	1015	127	P 144-6-24-20
	✓	✓					P-144-6-24-21





