ALFA-SYSTEM MODUŁOWE

Rozdzielnice nN plastikowe



II KLASA OCHRONNOŚCI

IP 33

MONTAŻ NATYNKOWY



Drzwi przezroczyste



Drzwi pełne

Dostępne kolory:

RAL 9003





Zastosowanie:

Rozdzielnice elektryczne niskiego napięcia typu ALFA modułowe wykonane z wysokiej jakości niepalnych modyfikowanych tworzyw sztucznych. Konstrukcja tych rozdzielnic umożliwia instalowanie w ich wnętrzu wszelkich modułowych aparatów elektrycznych przystosowanych do montażu na szynach nośnych TH35.

Standardowe wyposażenie:

Szyna TH 35, szyny zaciskowe

Charakterystyka techniczna:

Prąd znamionowy ciągły:	**In ≤ 100A**
Napięcie znamionowe łączeniowe:	**Un = 400V**
Napięcie znamionowe izolacji:	**Ui = 500V**
Znamionowe napięcie udarowe:	**Uimp = 4000V**
Klasa ochronności:	**II**
Stopień ochrony:	**IP33**

Sposób montażu: zabudowa na ścianie

TYP	Wersja		Ilość modułów	Wymiary w mm gabarytowe		
	z zatrzaskiem	z zamkiem		szer.	wys.	głęb.
		Z				
ALFA 13	✓		13	310	213	105
ALFA 13 Z		✓				
ALFA 26	✓		26	310	360	105
ALFA 26 Z		✓				
ALFA 39	✓		39	310	530	105
ALFA 39 Z		✓				
ALFA 13 BD	✓		13	310	213	105
ALFA 13 BD Z		✓				
ALFA 26 BD	✓		26	310	360	105
ALFA 26 BD Z		✓				
ALFA 39 BD	✓		39	310	530	105
ALFA 39 BD Z		✓				

Dostępne wersje:



