Arkusz danych produktu
Specyfikacja

BK350EI
APC Back-UPS 350, 230 V



Przegląd

Nazwa modelu	APC Back-UPS 350, 230 V
Skład zestawu	CD z oprogramowaniem , Dokumentacja na CD , Instrukcja instalacji po japońsku , 1 szt. - odłączalny kabel zasilający IEC 1,2 m , 1 szt. — odłączalny kabel zasilający IEC , Kabel telefoniczny , Kabel USB , Karta gwarancyjna
Standardowy czas oczekiwania	Produkt zazwyczaj dostępny
Dostępność	Afganistan , Albania , Algieria , Andora , Angola , ANTIGUA I BARBUDA , Argentyna , Armenia , Australia , Austria , Azerbejdżan , Bahrajn , Bangladesz , Białoruś , Belgia , Benin , Bhutan , Boliwia , BOŚNIA I HERCEGOWINA , Botswana , Brunei , Bułgaria , Burkina Faso , Burundi , Kambodża , Kamerun , Republika Środkowoafrykańska , Czad , Chile , Kongo , KONGO (DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGA) , Wyspy Cooka , WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ , Chorwacja , Cypr , Czechy , Dania , Dżibuti , Dominika , Timor Wschodni , Egipt , Gwinea Równikowa , Erytrea , Estonia , Etiopia , Falklandy (Malwiny) , Fidżi , Finlandia , Francja , Gabon , Gambia , Gruzja , Niemcy , Ghana , Gibraltar , Grecja , Grenada , Gwadelupa , Gwinea , Gujana Francuska , Hongkong , Węgry , Islandia , Indonezja , Iran (Islamska Republika Iranu) , Irak , Irlandia , Izrael , Włochy , Jordania , Kazachstan , Kenia , Kuwejt , Łotwa , Liban , Lesotho , Liberia , Liechtenstein , Litwa , Luksemburg , Macedonia , Madagaskar , Malawi , Malezja , Mali , Malta , Martynika , Mauretania , Mauritius , MAJOTTA , Mołdawia (Republika Mołdawii) , Mongolia , Maroko , Mozambik , Myanmar , Namibia , Nepal , Holandia , Antyle Holenderskie , Nowa Zelandia , Niger , Nigeria , Norwegia , Oman , Papua Nowa Gwinea , Paragwaj , Peru , Filipiny , Polska , Portugalia , Połączenie , Rumunia , ROSJA (FEDERACJA ROSYJSKA) , Rwanda , SAINT KITTS I NEVIS , SAINT LUCIA , SAINT VINCENT I GRENADYNY , Arabia Saudyjska , Senegal , Sierra Leone , Singapur , SŁOWACJA , Słowenia , Somalia , Republika Południowej Afryki , Hiszpania , Sri Lanka , Sudan , Surinam , Szwecja , Szwajcaria , Tadżykistan , TANZANIA (ZJEDNOCZONA REPUBLIKA TANZANII) , Tajlandia , Togo , Tunezja , Turcja , Turkmenistan , Uganda , Ukraina , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Urugwaj , Uzbekistan , WIETNAM , WYSPY DZIEWICZE (STANÓW ZJEDNOCZONYCH) , Sahara Zachodnia , Jemen , Zambia , Zimbabwe

na wyjściu

Moc wyjściowa	210 Wat / 350 VA
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	210 Wat / 350 VA
Napięcie wyjściowe	230V
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)	47–63 Hz
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)	Zasilanie zapasowe
Gniazda wyjściowe	(1) IEC 320 C13 (Surge Protection) , (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (3) IEC 320 C13 (Battery Backup)

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

na wejściu

Nominalne napięcie wejściowe	230V
Częstotliwość na wejściu	50/60 Hz +/-3 Hz (automatyczne wykrywanie)
Typ gniazda wejściowego	Wejście IEC-320-C14
Długość przewodu zasilania	1.83 metry
Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym	180 - 266 V
Maksymalny prąd wejściowy	7 A
Obciążenie wyłącznika toru zasilającego	7 A

Akumulatory i czas podtrzymania

Typ akumulatora	Bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu szczelny
Wstępnie zainstalowane baterie	0
Puste gniazda akumulatorowe	0
Typowy czas pełnego ładowania akumulatora	6 godz.
Akumulator zamienny	RBC2
Ilość zestawów RBC#	1

Komunikacja i zarządzanie

Port komunikacyjny	Opcjonalny kabel RS232 z prostą sygnalizacją , USB
Ilość interfejsów SmartSlot™	0
Panel przedni	Wyświetlacz statusu LED ze wskaźnikiem pracy online: Zasilanie akumulatorowe: Wskaźniki Wymień baterię i Przeciążenie
Alarm dźwiękowy	Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: ciągły sygnał dźwiękowy sygnalizujący przeciążenie

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)	310 Dżule
Filtracja	Nieprzerwane filtrowanie zakłóceń na wielu biegunach: Przepuszczanie przepięć 5% wg IEEE: zerowy czas powstrzymywania przepięcia: spełnia wymogi UL 1449
Ochrona linii danych	Analogowa linia telefoniczna dla telefonu/faksu/modemu/DSL (złącze RJ-45)

Parametry fizyczne

Maksymalna wysokość	165.0 mm
Maksymalna szerokość	91.0 mm
Maksymalna głębokość	284.0 mm
Wysokość w szafie przemysłowej	0 U
Ciężar netto	6.32 kg
Waga przesyłki	7.05 kg
Wysokość w opakowaniu transportowym	178.0 mm
Szerokość w opakowaniu transportowym	241.0 mm
Wysokość przesyłki	368.0 mm
Ilość opakowań	2.0
Waga opakowania	0.0 funty
Kolor	Beżowy
Kody SCC	1073130401634 9
Jednostek na paletę	48.0

Parametry środowiskowe

Środowisko operacyjne	0 - 40 °C
Wilgotność względna podczas pracy	0 - 95 %
Wysokość n.p.m. podczas pracy	0-3000 metry
Temperatura (przechowywanie)	-15 - 45 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0 - 95 %
Wysokość n.p.m. (przechowywanie)	0-15000 metry
Poziom hałasu w odległości 1 m od powierzchni urządzenia	0.000 dB
Odprowadzanie ciepła	19.000 BTU/godz.

Certyfikaty i zgodność z normami

Potwierdzenia zgodności	Znak C , CE , EN 50091-1 , EN 50091-2 , ENERGY STAR 1.0 (UE) , GOST , VDE
Okres gwarancji	2 lata na naprawę lub wymianę
Reguły zabezpieczania urządzeń	Wieczysta: 100000 Euro , Wieczysta: 50000 GBP

Status oferty przyjaznej dla środowiska

RoHS	Zgodność