

Cęgi elastyczne F-3A (fi 120 mm)

Indeks: WACEGF3AOKR

Cęgi elastyczne F-3A (fi 120 mm)

IP 67

CAT IV 600V

Opis

Cęgi	C-4	C-5	C-6	C-7	F-1	F-2	F-3	F-4
Prąd znamionowy	1000 A AC	1000 A AC 1400 A DC	10 A AC	100 A AC	3000 A AC			
Maks. prąd przeciążeniowy	1200 A AC	1000 A AC 3000 A DC	20 A AC	100 A AC	10k A AC			
Minimalny prąd możliwy do pomiaru	100 mA	500 mA	10 mA	20 mA	1 A			
Częstotliwość	30 Hz...10 kHz	Dc...5 kHz	40 Hz...10 kHz	40 Hz...1 kHz	40 Hz...10 kHz			
Poziom sygnału wyjściowego	1 mV / 1 A	1 mV / 1 A	100 mV / 1 A	5 mV / 1 A	38,8 µV / 1 A			
Maks. średnica mierzonego	52 mm	39 mm	20 mm	24 mm	360 mm	235 mm	120 mm	630 mm

przewodu								
Długość otwartych cęgów	—	—	—	—	120 cm	80 cm	45 cm	200 cm
Minimalna dokładność podstawowa	≤ 0,5%	≤ 1,5%	≤ 1%	0,5%	1%			
Zasilanie bateryjne	—	+	—	—	—			
Długość przewodu	2,2 m	2,2 m	2,2 m	3 m	2,2 m			
Kategoria pomiarowa	IV 300 V	IV 300 V	IV 300 V	III 300 V	IV 600 V			

Dane techniczne