

Efektywny filtr

- niezwykle wytrzymały filtr plisowany, powierzchnia filtrowania 3600 cm^2
- optymalny materiał wykonania filtra (celuloza lub poliester) gwarantują zawsze najwyższy poziom filtracji
- niskie koszty eksploatacji i najwyższy poziom wychwytywania pyłów
- filtry poliestrowe - zmywalne, odporne na wodę **(model AR-)**



Gniazdo elektronarzędziowe (wyłącznie modele A- i AR-)

- gniazdo podłączania elektronarzędzia (moc maks. 2400 W) z automatycznym włącznikiem
- pył i urobek z pracy są bezpośrednio odsysane z miejsca pracy
- odkurzacz włącza się automatycznie po uruchomieniu elektronarzędzia
- oszczędność czasu i energii



Autooczyszczanie filtra (wyłącznie model AR-)

- elektromagnes otrząsający filtr uruchamiany jest po wciśnięciu przycisku do oczyszczania i otrząsa filtr do chwili puszczenia przycisku
- rewelacyjne wyniki czyszczenia i znaczne obniżenie kosztów oraz większa żywotność odkurzacza







	AS 1232 PG+	AS A-1232 EH+	AS AR-1232 EH+
	SX013855	SX013862	SX013893
	1200 W	1200 W	1200 W
	70 l/s	70 l/s	70 l/s
	210 mbar	210 mbar	210 mbar
	32 l brutto / 27 l pył / 20 l woda	32 l brutto / 27 l pył / 20 l woda	32 l brutto / 27 l pył / 20 l woda
	72,5 dB(A)	72,5 dB(A)	72,5 dB(A)
	45 x 39 x 56 cm	45 x 39 x 56 cm	45 x 39 x 56 cm
	6,2 kg	6,5 kg	6,8 kg
	5 m, PVC	5 m, PVC	5 m, PVC
	6,75 - 7,75 m	8,2 - 9,2 m	8,2 - 9,2 m
	tworzywo sztuczne, system Cyklon	tworzywo sztuczne, system Cyklon	tworzywo sztuczne, system Cyklon
	FP 3600 (celuloza), 3600 cm^2	FP 3600 (celuloza), 3600 cm^2	FPPR 3600 (poliester), 3600 cm^2
	nie	nie	tak, **wyzwalane ręcznie**
	nie	tak, automatyczny wł. / wył.	tak, automatyczny wł. / wył.
	tak (pływak)	tak (pływak)	tak (pływak)
	nie	tak, w opcji antystatyczny wąż	tak, w opcji antystatyczny wąż
	PG+	EH+	EH+
	tak	tak	tak
	worki papierowe DBKS02	worki papierowe DBKS02	worki papierowe DBKS02

Akcesoria P+ (system Ø 35 mm)



- 1 wąż ssący (Ø 35 mm x 1,75 m)
- 1 uchwyt tworzywa sztucznego
- 2 rury z tworzywa sztucznego
- 1 dysza szczelinowa
- 1 dysza do podłóg (26 cm)

Akcesoria PG+ (system Ø 49 mm)



- 1 wąż ssący (Ø 49 mm x 1,75 m)
- 2 rury z tworzywa sztucznego
- 1 dysza trójkątna do dużych odpadów
- 1 dysza podłogowa do dużych odpadów (36 cm)
- 1 wężyk ssący zakończony włosiem (dysza samochodowa)
- 1 dysza do tapicerki
- 1 dysza szczelinowa
- 1 adapter redukujący z Ø 49 mm do Ø 35 mm

Akcesoria EH+ (system Ø 35 mm)



- 1 wąż ssący (Ø 35 mm x 3,2 m)
- 1 uchwyt z tworzywa sztucznego
- 2 rury z tworzywa sztucznego
- 1 dysza szczelinowa
- 1 dysza gumowa
- 1 dysza uniwersalna (25 cm)
- 1 przystawka Bohrfixx do wiercenia bezpyłowego