IR Quattro

Więcej niż standardowy czujnik obecności.
Kwadratura koła.
1760 stref wykrywania sprawia, że wyznacza on nowe standardy w dziedzinie jakości wykrywania w mniejszych biurach, schowkach, pomieszczeniach zaopatrzeniowych i gospodarczych oraz w umywalniach. Kwadratowy obszar wykrywania można również mechanicznie skalować bez utraty jakości – coś takiego może zaoferować jedynie STEINEL Professional Presence Control PRO.

CONTROL PRO SYSTEM



Infrared sensor

max. 4 m x 4 m presence

2000W max.

DIM 1–10 V

DALI 2 channels

indoor sensor

2,5–8 m

iQ IQ-mode

energy saving

5 JAHRE GARANTIE functional warranty



EAN IR Quattro COM1 . . . . . 4007841 000349
EAN IR Quattro COM1 AP 4007841 592301
EAN IR Quattro COM2 . . . . . 4007841 000356
EAN IR Quattro DALI 4007841 002749
EAN IR Quattro DIM 4007841 002718

Wersja KNX znajduje się na stronie 128.


Wersja . . . . . czujnik obecności
Wymiary (wys. x szer. x gł.) UP . . . . . 120 x 120 x 76 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.) AP . . . . . 120 x 120 x 71 mm
Typ czujnika . . . . . pasywny czujnik na podczerwień
Zastosowanie . . . . . wewnątrz budynków
Montaż . . . . . sufit
Zalecana wysokość montażu . . . . . 2,5–8 m
Kwadrat wykrywania obecności . . . . . maks. 4 x 4 m (16 m²)
Kwadrat wykrywania promieniowo . . . . . maks. 5 x 5 m (25 m²)
Kwadrat wykrywania stycznie . . . . . maks. 7 x 7 m (49 m²)
Mechaniczna regulacja zasięgu . . . . . tak
Technika czujników . . . . 13 poziomów wykrywania, 1760 stref przełączania
Połączenia równoległe . . . . . Master/Master, Master/Slave
Ustawienie komfortowe Teach In (za pomocą opcjonalnego pilota zdalnego sterowania RC8)
Jasność zadziałania . . . . . 10–1000 lx, ∞/światło dzienne
Jasność zadziałania DIM . . . . . 100–1000 lx, ∞/światło dzienne
Stopień ochrony (IP) . . . . . IP 20
Stopień ochrony (IP) z AP Box . . . . . IP 54
Klasa ochronności II
Zakres temperatury . . . . . od -25 do +55°C
Obudowa . odporna na promieniowanie UV, z możliwością polakierowania
Informacje na temat interfejsów znajdą Państwo od strony 112.


Akcesoria

EAN Użytkowy pilot zdalnego sterowania RC5 . . . . . 4007841 592806
EAN Serwisowy pilot zdalnego sterowania RC8 . . . . . 4007841 559410
EAN Adapter natynkowy Control PRO AP Box 4007841 000363
EAN Koszyk ochronny 4007841 003036
Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w rozdziale Akcesoria.



Wersja natynkowa (AP)





Obszar wykrywania IR Quattro
Wysokość montażu 2,80 m
szary = stycznie
pomarańczowy = promieniowo
czarny = obecność

Opcjonalne piloty zdalnego sterowania patrz strona 300



Opcjonalny adapter natynkowy (IP 54, KNX) patrz strona 300



Opcjonalny koszyk ochronny patrz strona 300



Impulser Wireless patrz strona 286

