HF 360

Jest prawie niewidoczny.
Za to sam widzi wszystko.
Firma STEINEL jest nie tylko pionierem w dziedzinie techniki sensorowej wysokiej częstotliwości, lecz także jako pierwsza z powodzeniem zastosowała ją w czujnikach obecności. Głównie w przypadku zastosowań w obszarach publicznych, takich jak kabiny toalet. Jako że technologia wysokiej częstotliwości nie wymaga soczewki, czujnik HF 360 jest bardzo płaski, a jako „stróż” prawie niewidoczny. Dzięki temu nie posiada zbyt wiele powierzchni narażonych na ingerencję, w tym na akty wandalizmu.

CONTROL PRO SYSTEM



high frequency sensor 360°

max. Ø 12m

2000W max.

DIM 1 – 10 V

DALI 2 channels

2,5 – 3,5m

TEACH mode

iQ IQ-Modus

energy saving

5 JAHRE GARANTIE functional warranty





| 98

EAN HF 360 COM1 . . . . . 4007841 002800
EAN HF 360 COM1 AP 4007841 751302
EAN HF 360 COM2 . . . . . 4007841 002848
EAN HF 360 DALI 4007841 002817
EAN HF 360 DIM 4007841 002831

Wersja KNX znajduje się na stronie 132.

Wersja . . . . . czujnik obecności
Wymiary (wys. x szer. x gł.) UP . . . . . 120 x 120 x 56 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.) AP. . . . . 120 x 120 x 51 mm
Typ czujnika . . . . . wysokiej częstotliwości
Zastosowanie. . . . . wewnątrz budynków
Montaż. . . . . sufit
Zalecana wysokość montażu . . . . . 2,5–3,5 m
Kąt wykrywania . . . . . 360° o kącie rozwarcia 140°
. . . . . ew. przez szyby, drewno i ścianki z lekkich materiałów
Dopasowanie. . . . . W celu dopasowania do pomieszczenia można
. . . . . mechanicznie zasłonić 1 lub 2 kierunki wykrywania.
Zasięg czujnika . . . . . maks. Ø 12 m, ustawiany bezstopniowo
Technika czujników wysoka częstotliwość 5,8 GHz (moc nadawcza < 1 mW)
Połączenia równoległe. . . . . Master/Master, Master/Slave
Ustawienie komfortowe . Teach In (za pomocą opcjonalnego pilota zdalnego sterowania RC8)
Jasność zadziałania. . . . . 10 – 1000 lx, ∞/światło dzienne
Jasność zadziałania DIM . . . . . 100 – 1000 lx, ∞/światło dzienne
Stopień ochrony (IP). IP20
Stopień ochrony (IP) z AP Box . . . . . IP 54
Klasa ochronności II
Zakres temperatury . . . . . od -25 do +55°C
Tryb IQ. . . . . tak
Obudowa. . . . . odporna na promieniowanie UV, z możliwością lakierowania
Informacje na temat interfejsów znajdą Państwo od strony 112.





Obszar wykrywania HF 360
Wysokość montażu 2,80 m
pomarańczowy = promieniowo

Akcesoria

EAN Użytkowy pilot zdalnego sterowania RC5 . . . . . 4007841 592806
EAN Serwisowy pilot zdalnego sterowania RC8 . . . . . 4007841 559410
EAN Adapter sufitowy do montażu na podwieszonych sufitach . . . 4007841 006600
EAN Adapter natynkowy Control PRO AP Box 4007841 000363
EAN Koszyk ochronny. 4007841 003036
Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w rozdziale Akcesoria.



Wersja
natynkowa (AP)

Opcjonalne piloty zdalnego sterowania patrz strona 300



Opcjonalny adapter natynkowy (IP54, KNX) patrz strona 300



Opcjonalny koszyk ochronny patrz strona 300



Adapter sufitowy HF do montażu na podwieszonych sufitach

