IS 240 DUO

Możesz spać spokojnie.
I bezpiecznie.
W ciągu nocy lub gdy się ściemni można całkowicie zaufać czujnikowi IS 240 DUO. Ten czujnik ruchu wyposażyliśmy w dwa czułe pirodetektory, aby mógł skutecznie nadzorować duże powierzchnie. Po zamontowaniu czujnika na zewnętrznym narożniku można dostrzec kolejną jego zaletę: niezawodne i bezlukowe monitorowanie obszaru przed dwiema ścianami domu. Po co zakładać dwa czujniki, jeżeli jeden może wykonywać tę samą pracę? Narożny uchwyt naścienny jest zawarty w komplecie.



infrared
sensor 240°

max. 12 m

IP 54

1000 W
max.

ideal 2 m

160° horizontal

2–2000 lux

10 sec–15 min

energy
saving

3 JAHRE GARANTIE
functional
warranty

EAN IS 240 DUO biały	4007841 602819
EAN IS 240 DUO czarny	4007841 602710
Wersja	czujnik ruchu
Wymiary (W × S × G)	90 × 60 × 100 mm
Zasilanie sieciowe	230–240 V, 50 Hz
Typ czujnika	pasywny czujnik podczerwieni
Zastosowanie	wewnątrz i na zewnątrz
Montaż	ściana, narożnik
Maks. moc (obciążenie omowe, np. lampa uniwersalna)	1000 W
Maks. moc (obciążenie nieskompensowane, indukcyjne, cos φ = 0,5, np. świetlówki)	500 W
Maks. moc (z elektronicznymi statecznikami, obciążenie pojemnościowe, np. żarówki energooszczędne)	maks. 6 szt., C ≤ 132 µF
Kąt wykrywania	240° z kątem rozwarcia 180°
Możliwość segmentowego ograniczania obszaru wykrywania	tak
Zakres odchylania	dokładna regulacja ± 80° obudowy czujnika
Zasięg czujnika	maks. 12 m (ze stabilizacją temperaturową)
Jasność zadziałania	2–2000 lx
Ustawienie czasu	10 s – 15 min
Stopień ochrony	IP54
Klasa ochronności	II
Akcesoria dodatkowe	w komplecie narożny uchwyt naścienny

Montaż na ścianie lub na narożniku



biały

czarny



240°, maks. 12 m

Tworzywo odporne na promieniowanie UV



W komplecie z narożnym uchwytem naściennym 01

