IS 180-2

Inteligentna jedność
formy i funkcjonalności.
Bieganie, skakanie i inne zabawy. Dzieci wykorzystują w czasie zabawy każdą wolną powierzchnię, zapominając przy tym o świecie dookoła. Elegancki czujnik ruchu na podczerwień IS 180-2 przylega płasko do ściany, zapewniając przy tym najlepszą ochronę przed przypadkowymi uszkodzeniami lub nieumyślnym zerwaniem. Jest idealny do nadzorowania dużych powierzchni i obiektów zewnętrznych, na przykład frontów domów, wjazdów, ogrodów lub dziedzińców, a płaska forma pozwala na zamontowanie go także na niezadaszonych powierzchniach.
Równolegle podłączany, stylizowany czujnik naścienny jest dostarczany w komplecie z narożnym uchwytem naściennym, umożliwiającym nieskomplikowany montaż na narożnikach zewnętrznych i wewnętrznych.



infrared sensor 180°

max. 12 m

IP54

1000 W max.

ideal 2 m

2–2000 lux

10 sec–15 min

in-/outside corner bracket included

energy saving

3 JAHRE GARANTIE functional warranty

EAN IS 180-2 biały	4007841 603212
EAN IS 180-2 srebrny	4007841 603618
EAN IS 180-2 czarny	4007841 603113
Wersja	czujnik ruchu
Wymiary (W × S × G)	120 × 76 × 56 mm
Zasilanie sieciowe	230–240 V, 50 Hz
Typ czujnika	pasywny czujnik podczerwieni
Zastosowanie	wewnątrz i na zewnątrz
Montaż	ściana, narożnik
Maks. moc (obciążenie omowe, np. lampa uniwersalna)	1000 W
Maks. moc (obciążenie nieskompensowane, indukcyjne, cos φ = 0,5, np. świetlówki)	500 W
Maks. moc (z elektronicznymi statecznikami, obciążenie pojemnościowe, np. żarówki energooszczędne)	maks. 6 szt., C ≤ 132 µF
Kąt wykrywania	180° z kątem rozwarcia 90°
Możliwość segmentowego ograniczania obszaru wykrywania	tak
Zasięg czujnika	2 ustawienia podstawowe: maks. 12 m lub 5 m
Jasność zadziałania	2–2000 lx
Ustawienie czasu	10 s – 15 min
Stopień ochrony	IP54
Klasa ochronności	II
Akcesoria dodatkowe	w komplecie narożny uchwyt naścienny


Montaż na ścianie lub na narożniku



biały



srebrny



czarny



180°, maks. 12 m

Tworzywo odporne na promieniowanie UV



W komplecie z narożnym uchwytem naściennym

