IS 130-2

Wydajny czujnik.
Wciąż wygląda olśniewająco.
Chcesz wstąpić do świata czujników ruchu? Czujnik ruchu na podczerwień IS 130-2 to jeden z ulubionych produktów STEINEL ostatnich lat. Ale na tym nie poprzestaliśmy. Zoptymalizowaliśmy zarówno wzornictwo, jak i technikę. Klasyk wśród czujników jest idealnym rozwiązaniem do monitorowania terenu wokół w domu, wjazdów. Zapewnia niesamowitą jakość wykrywania i można go dostosować do specyficznych warunków panujących na miejscu. Czujnik ruchu podłącza się tak łatwo i szybko, że sąsiedzi nawet tego nie zauważą.



infrared sensor 130°

max. 12 m

IP54

600W max.

ideal 2 m

50° horizontal 90° vertical

2–2000 lux

8 sec–35 min

energy saving

3 JAHRE GARANTIE functional warranty

EAN IS 130-2 biały	4007841 660314
EAN IS 130-2 srebrny	4007841 660116
EAN IS 130-2 czarny	4007841 660215
Wersja	czujnik ruchu
Wymiary (W × S × G)	130 × 78 × 84 mm
Zasilanie sieciowe	230–240 V, 50 Hz
Typ czujnika	pasywny czujnik podczerwieni
Zastosowanie	wewnątrz i na zewnątrz
Montaż	ściana
Maks. moc (obciążenie omowe, np. lampa uniwersalna)	600 W
Maks. moc (obciążenie nieskompensowane, indukcyjne, cos φ = 0,5, np. świetlówki)	500 W
Maks. moc (z elektronicznymi statecznikami, obciążenie pojemnościowe, np. żarówki energooszczędne)	maks. 4 szt., C ≤ 88 µF
Kąt wykrywania	130° z zabezpieczeniem przed podpełzaniem
Możliwość segmentowego ograniczania obszaru wykrywania	tak
Zakres odchylania w poziomie	50°
Zakres odchylania w pionie	90°
Zasięg czujnika	maks. 12 m
Jasność zadziałania	2–2000 lx
Ustawienie czasu	8 s – 35 min
Stopień ochrony	IP54
Klasa ochronności	II

Do montażu na ścianie



biały



srebrny



czarny



130°, maks. 12 m

Tworzywo odporne na promieniowanie UV

