IS 140-2

Dziecinnie proste.
Zacznij od klasyka.
Zastanawiasz się, czy nie zamontować na swoim budynku czujnika ruchu? Czujnik ruchu na podczerwień IS 140-2 posiada zalety nowoczesnego czujnika. Produkt tej generacji wyposażyliśmy z jeszcze większą klasą: większy kąt regulacji, jeszcze większy zasięg i skuteczniejsze wykrywanie. Zabierz inteligentną technikę czujników do domu.



infrared sensor 140°

max. 14 m

IP 54

1000 W max.

ideal 2 m

180° horizontal
90° vertical

2–2000 lux

8 sec–35 min

energy saving

3 JAHRE GARANTIE
functional warranty

EAN IS 140-2 biały	4007841 608910
EAN IS 140-2 czarny	4007841 608811
Wersja	czujnik ruchu
Wymiary (W × S × G)	70 × 86 × 95 mm
Zasilanie sieciowe	230–240 V, 50 Hz
Typ czujnika	pasywny czujnik podczerwieni
Zastosowanie	wewnątrz i na zewnątrz
Montaż	ściana
Maks. moc (obciążenie omowe, np. lampa uniwersalna)	1000 W
Maks. moc (obciążenie nieskompensowane, indukcyjne, cos φ = 0,5, np. świetlówki)	500 W
Maks. moc (z elektronicznymi statecznikami, obciążenie pojemnościowe, np. żarówki energooszczędne)	maks. 6 szt., C ≤ 132 µF
Kąt wykrywania	140° z zabezpieczeniem przed podpełzaniem
Możliwość segmentowego ograniczania obszaru wykrywania	tak
Zakres odchylania w poziomie	180°
Zakres odchylania w pionie	90°
Zasięg czujnika	maks. 14 m (ze stabilizacją temperaturową)
Jasność zadziałania	2–2000 lx
Ustawienie czasu	8 s – 35 min
Stopień ochrony	IP54
Klasa ochronności	II
Akcesoria	w komplecie Adapter natynkowy
Akcesoria dodatkowe	narożny uchwyt naścienny 07 do mon. w naroż. zewn.
EAN EWH 07 biały	4007841 631765
EAN EWH 07 czarny	4007841 631864

Montaż na ścianie lub na narożniku



biały

czarny



140°, maks. 14 m

Tworzywo odporne na promieniowanie UV



Opcjonalny narożny uchwyt naścienny 07

