

HG 2220 E z dyszą D/RED 14 i D/SS



HG 2220 E



HG 2420 E z dyszą D/RED 10 i D/ZGPO

HG 2420 E z dyszą D/PS 40

dostępne od lutego 2015

Nowość



HG 2220 E

Moc	2300 W	
Napięcie zasilania	230 - 240 V / 50 Hz	
Temperatura	80 - 630˚C	
Wydatek powietrza	150 - 300 / 300 - 500 l/min (2-stopniowo)	
Rura wylotowa	⌀ 34 mm (dla dysz standardowych)	
Wymiary	337 x 75 x 89 mm	
Waga	610 g	
Nr artykułu	ST351700	wersja w kartonie

- nastawianie temperatury płynnie w 9 zakresach za pomocą pokrętła
- sterowanie dmuchawą przełącznikiem 3-stopniowym
- nadmuch zimnego powietrza do szybkiego studzenia dyszy i wychładzania grzałki
- bezpiecznik termiczny
- **wbudowany filtr wlotu powietrza**

dostępne od lutego 2015

Nowość



HG 2420 E

Moc	2300 W	
Napięcie zasilania	230 - 240 V / 50 Hz	
Temperatura	80 - 650˚C	
Wydatek powietrza	150 - 200 / 200 - 400 l/min (2-stopniowo)	
Rura wylotowa	⌀ 30 mm (dla dysz profesjonalnych)	
Wymiary	357 x 75 x 89 mm	
Waga	610 g	
Nr artykułu	ST008284	wersja w walizce z dyszą redukcyjną 10 mm

- nastawianie temperatury płynnie w 9 zakresach za pomocą pokrętła
- sterowanie dmuchawą przełącznikiem 3-stopniowym
- nadmuch zimnego powietrza do szybkiego studzenia dyszy i wychładzania grzałki
- bezpiecznik termiczny
- **wbudowany filtr wlotu powietrza**