OPRAWA DOWNLIGHT LED

LED FIXTURE
LED-LEUCHTEN
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
LED SVÍTIDLO



zewnętrzny zasilacz



metalowa obudowa
malowana proszkowo



SLS-120

SLS-180

SLS-300

SLS-240

MATERIAŁ ▶ stop aluminium, PMMA
MATERIAL ▶ aluminum alloy, PMMA
MATERIAL ▶ aluminiumlegierung, PMMA
МАТЕРИАЛ ▶ алюминиевый сплав, PMMA
MATERIÁL ▶ hliník, PMMA

BEMKO kod	EAN	opakowanie	Barwa światła [K]	strumień światła [lm]	moc [W]	Wymiary d/s/w[mm]
C39-SLS-120-060-3K	5900280909855	1/60	3000	540	6	120/120/33
C39-SLS-120-060-4K	5900280909862	1/60	4000	570	6	120/120/33
C39-SLS-180-120-3K	5900280909879	1/20	3000	1080	12	180/180/33
C39-SLS-180-120-4K	5900280909886	1/20	4000	1140	12	180/180/33
C39-SLS-240-180-3K	5900280909893	1/20	3000	1620	18	225/225/33
C39-SLS-240-180-4K	5900280909909	1/20	4000	1710	18	225/225/33
C39-SLS-300-240-3K	5900280914644	1/20	3000	2050	24	300/300/33
C39-SLS-300-240-4K	5900280914699	1/20	4000	2150	24	300/300/33

Zeskanuj kod QR
aby uzyskać więcej
informacji o tym produkcie





+UA

Możliwość montażu układu awaryjnego



