
KOL Korytko H42

0,7 Grubość blachy: 0,7 mm

Informacje





Zastosowanie

Proponujemy zamienniki: korytka KAJ...H42, o lepszych parametrach wytrzymałościowych i większej ilości otworów do wyprowadzania kabli

Uwaga

System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla zamówień:
KOJ... powyżej 300 m
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie
i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Szerokość a (mm)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)	Ciężar 1mb (kg)	Przekrój użyteczny (mm^2)
KOL50H42/3	141205	3 000	50	60 / 180	0,76	1 900
KOL100H42/3	141210	3 000	100	36 / 108	1	4 000
KOL150H42/3	141215	3 000	150	18 / 54	1,26	6 100
KOL200H42/3	141220	3 000	200	18 / 54	1,51	8 200
KOL300H42/3	141230	3 000	300	18 / 54	1,99	12 400