SKINTOP® CUBE MULTI

SKINTOP® CUBE MULTI, system wprowadzania do montażu kabli niekonfekcjonowanych, wysoka gęstość upakowania, duży i regulowany zakres dławienia

Info
Przeciśnij przewód przez żelową membranę i podłącz
Wysokie potencjalne oszczędności dzięki szybkiej instalacji







Optymalne odciążenie

Czas montażu

Duże zakresy zaciskania

Zakłady przemysłowe i budowa maszyn

Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Korzyści
Szeroki, zmienny zakres dławienia dzięki technologii elastycznego żelu
Łatwa instalacja dzięki wysokiej gęstości upakowania
Optymalne odciążenie dla całej wiązki kabli
Uproszczona obsługa dzięki łatwemu montażowi i demontażowi
Nieużywane otwory pozostają bezpiecznie szczelne

Ostania aktualizacja (10.07.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® CUBE MULTI

Zakres zastosowania
Do użytku wszędzie tam, gdzie wiele kabli lub drutów trzeba bezpiecznie wprowadzić do obudowy, zajmując jak najmniej miejsca
Do przewodów i węży bez zamontowanych złączy
Budowa aparatury i szaf sterowniczych
Technika automatyzacji

Cechy produktu
SKINTOP® CUBE MULTI Wersja 1
SKINTOP® CUBE MULTI Wersja 2

Normy i aprobaty
UL 508A do przemysłowych systemów sterowniczych (np. szaf sterowniczych)
UL File No. E349737

Budowa produktu
System składa się z ramki montażowej SKINTOP® CUBE FRAME i wkładu żelowego SKINTOP® CUBE MULTI
Pobranie wkładu żelowego przez otwarcie uchwytu
Pasuje do wycięcia na złącza przemysłowe 24-stykowe (36 x 112 mm)

Uwaga
W celu lepszego odciążenia wiązka przewodów może być zamocowana przy pomocy opasek kablowych

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000240 Opis klasy ETIM 5.0: Wpust kablowy
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000240 ETIM 6.0 Class-Description: system wprowadzania przewodów
Certyfikaty:	UL File No. E349737 Właściwości przeciwpożarowe zgodnie z UL 94 V-2
Uwaga:	Samodzielna konfiguracja otworów na żądanie
Materiał:	Ramka: poliamid wzmocniony włóknem szklanym Uszczelnienie ramki: CR Wkład żelowy: PC / żel
Stopień ochrony:	IP 66
Zakres temperatury:	Od -30 °C do +100 °C

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

SKINTOP® CUBE MULTI

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Maks. liczba wprowadzeń	Liczba przewodów x zakres dławienia
SKINTOP® CUBE ramka			
52220001	SKINTOP® CUBE FRAME 24	-	-
SKINTOP® CUBE MULTI wkład żelowy			
52220050	SKINTOP® CUBE MULTI Version 1	21	9 x 3-6 mm; 9 x 6-9 mm; 2 x 9-13 mm; 1 x 13-16 mm
52220053	SKINTOP® CUBE MULTI Version 2	23	23 x 5-8 mm
SKINTOP® CUBE MULTI wkład żelowy z ramką			
52220056	SKINTOP®CUBE MULTI Wersja 1 z ramką	21	9 x 3-6 mm; 9 x 6-9 mm; 2 x 9-13 mm; 1 x 13-16 mm
52220057	SKINTOP®CUBE MULTI Wersja 2 z ramką	23	23 x 5-8 mm

Ostania aktualizacja (10.07.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® CUBE MULTI



Ostania aktualizacja (10.07.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16