SKINTOP® GMP-HF-M

SKINTOP® GMP-HF-M, bezhalogenowe podzielne nakrętki, znaczne niepodtrzymywanie płomieni, samogasnące, niekapiące, do budynków użyteczności publicznej



Liczne certyfikaty zatwierdzające

Odporność na temperaturę

Czas montażu

Bezhalogenowe

Korzyści

Bezhalogenowe
Wysokie bezpieczeństwo pożarowe, samogasnący zgodnie z UL 94 V0
Samogasnący, niekapiący

Zakres zastosowania

Do montowania dławnicy kablowej SKINTOP® w otworze bez gwintu
Lotniska
Tunele
Metro
Budynki użyteczności publicznej

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Ostania aktualizacja (30.06.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® GMP-HF-M

Uwaga
Zaprojektowane do użycia razem z dławnicą kablową SKINTOP® ST-HF-M

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa
Kolor:	RAL 7035 jasnoszary
Materiał:	bezhalogenowy poliamid zgodny z UL 94 V0
Zakres temperatury:	Statycznie: od -40 do +100 °C Połączenia ruchome: od -20 °C do +100 °C

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

SKINTOP® GMP-HF-M

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Rozmiar klucza SW w mm
SKINTOP® GMP-HF-M		
53119200	M 12 x 1,5	17
53119210	M 16 x 1,5	22
53119220	M 20 x 1,5	27
53119230	M 25 x 1,5	34
53119240	M 32 x 1,5	41
53119250	M 40 x 1,5	50
53119260	M 50 x 1,5	60
53119270	M 63 x 1,5	75

Ostania aktualizacja (30.06.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16