Uniwersalne zastosowanie
Łatwy i szybki montaż



Bezhalogenowy

Czas montażu

Olejoodporny

Optymalne odciążenie

Odporny na temperaturę

Odporność na promieniowanie UV

## Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® SI/SP/SP-PU (peszle gładkie)
SILVYN® EL/ELÖ/ELT (peszle karbowane)

## Budowa produktu

Gwint przyłączeniowy PG
kołnierz sześciokątny z wbudowanym zaciskiem do peszla

## Normy i aprobaty

Nr pliku UL E308201

## Cechy produktu

Ochrona przed kurzem
Ochrona przed wilgocią
Odporność na wyrwanie

## Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.



PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Aprobaty: | IEC EN 61386-23 |
| Kolor: | Kolor czarny (RAL 9005), odporność na działanie promieniowania UV<br>Kolor szary (RAL 7001) |
| Materiał: | PA66:<br>bezhalogenowy |
| Stopień ochrony: | IP 65 |
| Zakres temperatury: | Od -40°C do +120°C |



PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

| Numer artykułu | Oznaczenie wyrobu | Rozmiar gwintu PG | Średnica przelotowa [mm] | Pasuje do SILVYN® SI | Pasuje do SILVYN® SP/SP-PU | SILVYN® EL/ELÖ/ELT | Liczba sztuk w opakowaniu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVYN® MPC kolor czarny | | | | | | | |
| 55502470 | SILVYN MPC 9 | 9 | 9.0 | 11 x 14 | | 10 x 14.7 | 10.0 |
| 55502471 | SILVYN MPC 11 | 11 | 10.5 | 13 x 16 | 12 x 16 | 12 x 16,6 | 10.0 |
| 55502472 | SILVYN MPC 13,5/1 | 13.5 | 10.5 | 13 x 16 | 12 x 16 | 12 x 16,6 | 10.0 |
| 55502494 | SILVYN MPC 13,5/2 | 13.5 | 14.5 | | 16 x 20 | 16 x 20,7 | 10.0 |
| 55502473 | SILVYN MPC 16 | 16 | 14.5 | | 16 x 20 | 16 x 20,7 | 10.0 |
| 55502474 | SILVYN MPC 21 | 21 | 19.0 | | 22 x 27 | 22 x 27,7 | 10.0 |
| 55502476 | SILVYN MPC 29/1 | 29 | 24.5 | | | 25,0 x 30,6 | 10.0 |
| 55502495 | SILVYN MPC 29/2 | 29 | 24.5 | | | 28 x 33,5 | 10.0 |
| 55502477 | SILVYN MPC 36 | 36 | 33.0 | | | 35 x 41,0 | 2.0 |
| 55502478 | SILVYN MPC 42 | 42 | 39.0 | | | 40 x 46,4 | 2.0 |
| 55502479 | SILVYN MPC 48 | 48 | 48.0 | | | 50 x 57,2 | 2.0 |
| SILVYN® MPC szary | | | | | | | |
| 55502496 | SILVYN MPC 9 | 9 | 9.0 | 11 x 14 | | 10 x 14.7 | 10.0 |
| 55502497 | SILVYN MPC 11 | 11 | 10.5 | 13 x 16 | 12 x 16 | 12 x 16,6 | 10.0 |
| 55502498 | SILVYN MPC 13,5/1 | 13.5 | 10.5 | 13 x 16 | 12 x 16 | 12 x 16,6 | 10.0 |
| 55502499 | SILVYN MPC 13,5/2 | 13.5 | 14.5 | | 16 x 20 | 16 x 20,7 | 10.0 |
| 55502451 | SILVYN MPC 16 | 16 | 14.5 | | 16 x 20 | 16 x 20,7 | 10.0 |
| 55502452 | SILVYN MPC 21 | 21 | 19.0 | | 22 x 27 | 22 x 27,7 | 10.0 |
| 55502453 | SILVYN MPC 29/1 | 29 | 24.5 | | | 25,0 x 30,6 | 10.0 |
| 55502454 | SILVYN MPC 29/2 | 29 | 24.5 | | | 28 x 33,5 | 10.0 |
| 55502455 | SILVYN MPC 36 | 36 | 33.0 | | | 35 x 41,0 | 2.0 |
| 55502456 | SILVYN MPC 42 | 42 | 39.0 | | | 40 x 46,4 | 2.0 |
| 55502457 | SILVYN MPC 48 | 48 | 48.0 | | | 50 x 57,2 | 2.0 |



PN 0486/01_03.10
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone