SKINDICHT® ME-M

SKINDICHT® ME-M, rozszerzenie, umożliwia korzystanie z dławnic kablowych z większymi gwintami przyłączeniowymi niż istniejące nagwintowane otwory



Odporność na temperaturę

Niezawodność

Wymagana przestrzeń

Czas montażu

Korzyści

Umożliwia korzystanie z dławnic z większymi gwintami niż istniejące nagwintowane otwory

Zakres zastosowania

Maszyny
Urządzenia
Obudowy

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Ostania aktualizacja (31.07.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® ME-M

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa
Na zapytanie:	Z O-ringiem
Materiał:	Mosiądz niklowany
Zakres temperatury:	Od -60 °C do +200 °C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (31.07.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® ME-M

Numer katalogowy	Gwint, męski M1	Gwint, żeński M2
SKINDICHT® ME-M		
52104450	12 x 1,5	16 x 1,5
52104452	16 x 1,5	20 x 1,5
52104454	20 x 1,5	25 x 1,5
52104456	25 x 1,5	32 x 1,5
52104458	32 x 1,5	40 x 1,5
52104460	40 x 1,5	50 x 1,5
52104462	50 x 1,5	63 x 1,5
SKINDICHT® ME-M sześciokątny		
52104463	63 x 1,5	75 x 1,5

Ostania aktualizacja (31.07.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16