EPIC® H-BE 2.5 styki odlewane

Dla wkładów i modułów prostokątnych złączy EPIC®

The machined contacts for rectangular connectors are available as female and male pins with various cross-section dimensions.

Info
Styki wysokiej jakości, pozłacane lub posrebrzane



Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000796 Opis klasy ETIM 5.0: Styk do złącz przemysłowych
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000796 ETIM 6.0 Class-Description: Contact for industrial connectors

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-BE 2.5 styki odlewane

Numer katalogowy	Opis artykułu	Typ styku	Przekrój żyły [mm²]	Cross-section identification	Powierzchnia	Długość odizolowania żyły [mm]
Styki						
11190000	H-BE 2.5 odlewany	Męski	0.5	-	Ag	7,4
11195000	H-BE 2.5 odlewany	Żeński	0.5	-	Ag	7,4
11190100	H-BE 2.5 odlewany	Męski	0.75 - 1	1	Ag	7,4
11195100	H-BE 2.5 odlewany	Żeński	0.75 - 1	1	Ag	7,4
11190200	H-BE 2.5 odlewany	Męski	1.5	2	Ag	7,4
11195200	H-BE 2.5 odlewany	Żeński	1.5	2	Ag	7,4
11190300	H-BE 2.5 odlewany	Męski	2.5	3	Ag	7,4
11195300	H-BE 2.5 odlewany	Żeński	2.5	3	Ag	7,4
11190400	H-BE 2.5 odlewany	Męski	4	-	Ag	7,4
11195400	H-BE 2.5 odlewany	Żeński	4	-	Ag	7,4
11192000	H-BE 2.5 odlewany	Męski	0.5	-	Au	7,4
11197000	H-BE 2.5 odlewany	Żeński	0.5	-	Au	7,4
11192100	H-BE 2.5 odlewany	Męski	0.75 - 1	1	Au	7,4
11197100	H-BE 2.5 odlewany	Żeński	0.75 - 1	1	Au	7,4
11192200	H-BE 2.5 odlewany	Męski	1.5	2	Au	7,4
11197200	H-BE 2.5 odlewany	Żeński	1.5	2	Au	7,4

Ostania aktualizacja (31.07.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.