SKINDICHT® E

SKINDICHT® E, CR pierścień uszczelniający z nacięciami do różnych zakresów zaciskania, poszczególne pierścienie można dopasowywać do różnych średnic kabli



Korzyści

Jedno uszczelnienie do różnych zakresów zaciskania
Pierścienie mogą być dopasowywane do różnych średnic przewodów

Zakres zastosowania

Pierścień uszczelniający z nacięciami dla dławnic SKINDICHT®

Uwaga

Dostawa tylko w pełnych opakowaniach, minimum zamówieniowe to jedno opakowanie

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001181 Opis klasy ETIM 5.0: Uszczelka okrągła
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001181 ETIM 6.0 Class-Description: pierścień uszczelniający
Kolor:	Czarny
Materiał:	CR
Zakres temperatury:	Od -20 °C do +80 °C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (30.07.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® E

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Średnica zewn. x otwory [mm]	Grubość [mm]	Średnica zewn. [mm]
SKINDICHT® E				
52005780	E 9	13,5 x 5/8	5.5	13.5
52003690	E11	16,5 x 7/10/12,5	6.0	16.5
52003700	E 13,5	18,5 x 7/10,5/13/16	6.5	18.5
52003710	E 16	20,5 x 8/10,5/13,5/16	7.5	20.5
52003720	E 21	26,0 x 11/15/18/20	8.0	26.0
52003730	E 29	35,0 x 19/23/27/31	9.5	35.0
52003740	E 36	45,0 x 25/28/31/35	12.0	45.0
52005790	E 42	52,0 x 35,5/39/42,5/46	14.0	52.0
52005800	E 48	57,0 x 40,5/44/47/50,5	14.0	57.0

Ostania aktualizacja (30.07.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16