Izolowane końcówki kablowe

Izolowane końcówki kablowe oczkowe Easy-Entry (pierścieniowe końcówki kablowe, (wąskie) widełkowe końcówki kablowe, widełkowe końcówki kablowe kołnierzowe, męskie końcówki kablowe, złącze okrągłe, tuleja wtyczki, złączka izolowana, złącze końcowe)



Bezhalogenowe

Korzyści

EASY-ENTRY posiada lejkowaty kształt końcówki z tworzywa sztucznego do prostego, szybkiego i bezpiecznego wprowadzenia przewodu
Nie ma ryzyka wygięcia i wypięcia się drutów
Dla dobrej wytrzymałość i lepszego przewodzenia prądu

Zakres zastosowania

Budowa szaf sterowniczych i aparatury

Cechy produktu

Końcówka kablowa jest lutowana lutem twardym, co umożliwia jej zaciskanie w każdej pozycji
Połączenia pierwszej klasy w prosty sposób
Elektrolitycznie cynowany dla maksymalnej ochrony przed korozją
Materiał żeńskich złączy płaskich, podwójnie składanych i lutowanych lutem twardym w zaciskanym elemencie stykowym
Kołnierz metalowy z wewnętrznym karbowaniem

Normy i aprobaty

Testowane na podstawie normy DIN IEC 60352
Numer pliku E334109, patrz tabela

Uwaga

Końcówka do łączenia żył: żyły jednodrutowe i żyły giętkie, nawet o różnych przekrojach, mogą być zaciskane wspólnie

Ostania aktualizacja (31.07.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

Izolowane końcówki kablowe

Wykonanie

1 = końcówka oczkowa 2 = końcówka widełkowa 3 = końcówka wtykowa (igłowa) 4 = końcówka pociskowa męska
5= końcówka pociskowa żeńska 6 = końcówka do łączenia żył 7 = końcówka kablowa zakończenie
Patrz obrazek

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001052 Opis klasy ETIM 5.0: Nielutowane zaciski miedziane do kabli miedzianych
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001052 ETIM 6.0 Class-Description: zagniatana końcówka kablowa do żył miedzianych
Ważne:	Dalsze rozmiary i kolory (również DIN) dostępne na zapytanie Bezhalogenowe
Uwaga:	Dla narzędzi produkcyjnych zobacz indeks wkładów do różnych pozostałych złączek
Materiał:	Wysokiej jakości miedź elektrolityczna dla dobrego przewodnictwa Izolacja z poliamidu
Zakres temperatury:	-20°C do +105°C krótkotrwale: do +120°C

Wskazówka

Inne rozmiary oraz kolory na zamówienie
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.
Tolerancja produkcji ± 0,5 mm

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Izolowane końcówki kablowe

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Dla przekrojów [mm^2]	Certyfikat UL	Pod śrubę	Kolor żyły
Końcówki oczkowe					
63104010	L-RZ 3	0.25 - 0.75	Nie	M 3	zielony
63104020	L-RZ 4	0.25 - 0.75	Nie	M 4	zielony
63104030	L-RZ 5	0.25 - 0.75	Nie	M 5	zielony
63104040	L-RA 3	0.5 - 1.5	Tak	M 3	czerwony
63104050	L-RA 35	0.5 - 1.5	Tak	M 3,5	czerwony
63104060	L-RA 4	0.5 - 1.5	Tak	M 4	czerwony
63104070	L-RA 5	0.5 - 1.5	Tak	M 5	czerwony
63104080	L-RA 6	0.5 - 1.5	Tak	M 6	czerwony
63104160	L-RB 3	1.5 - 2.5	Tak	M 3	niebieski
63104170	L-RB 4	1.5 - 2.5	Tak	M 4	niebieski
63104180	L-RB 5	1.5 - 2.5	Tak	M 5	niebieski
63104190	L-RB 6	1.5 - 2.5	Tak	M 6	niebieski
63104200	L-RB 8	1.5 - 2.5	Tak	M 8	niebieski
63104340	L-RC 4	4 - 6	Tak	M 4	żółty
63104350	L-RC 5	4 - 6	Tak	M 5	żółty
63104360	L-RC 6	4 - 6	Tak	M 6	żółty
63104370	L-RC 8	4 - 6	Tak	M 8	żółty
63104380	L-RC 10	4 - 6	Tak	M 10	żółty
Końcówki widełkowe					
63105010	L-RZ 3 F	0.25 - 0.75	Nie	M 3	zielony
63105020	L-RZ 4 F	0.25 - 0.75	Nie	M 4	zielony
63105050	L-RA 4 F	0.5 - 1.5	Tak	M 4	czerwony
63105060	L-RA 5 F	0.5 - 1.5	Tak	M 5	czerwony
63105070	L-RA 6 F	0.5 - 1.5	Tak	M 6	czerwony
63105130	L-RB 4 F	1.5 - 2.5	Tak	M 4	niebieski
63105140	L-RB 5 F	1.5 - 2.5	Tak	M 5	niebieski
63105150	L-RB 6 F	1.5 - 2.5	Tak	M 6	niebieski
63105210	L-RC 4 F	4 - 6	Tak	M 4	żółty
63105220	L-RC 5 F	4 - 6	Tak	M 5	żółty
63105230	L-RC 6 F	4 - 6	Tak	M 6	żółty
63105040	L-RA 35 F	0.5 - 1.5	Tak	M 3,5	czerwony
63105110	L-RB 3 F	1.5 - 2.5	Tak	M 3	niebieski
63105120	L-RB 35 F	1.5 - 2.5	Tak	M 3,5	niebieski
Końcówki widełkowe z kołnierzem					

Ostania aktualizacja (31.07.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

Izolowane końcówki kablowe

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Dla przekrojów [mm^2]	Certyfikat UL	Pod śrubę	Kolor żyły
63108010	L-RA 35 FF	0.5 - 1.5	Nie	M 3,5	czerwony
63108040	L-RB 4 FF	1.5 - 2.5	Nie	M 4	niebieski
63108050	L-RB 5 FF	1.5 - 2.5	Nie	M 5	niebieski
Końcówki wtykowe (igłowe)					
63107010	L-RZP	0.25 - 0.75	Nie	-	zielony
63107020	L-RAP	0.5 - 1.5	Tak	-	czerwony
63107040	L-RBP	1.5 - 2.5	Tak	-	niebieski
63107070	L-RCP	4 - 6	Tak	-	żółty
Końcówki pociskowe męskie					
63110010	L-RABM	0.5 - 1.5	Nie	-	czerwony
63110020	L-RB 5 BM	1.5 - 2.5	Nie	-	niebieski
Końcówki pociskowe żeńskie					
63111010	L-RAB	0.5 - 1.5	Nie	-	czerwony
63111020	L-RB 5 B	1.5 - 2.5	Nie	-	niebieski
Końcówki do łączenia żył					
63106020	L-RAA 15	0.5 - 1.5	Tak	-	czerwony
63106040	L-RBB 25	1.5 - 2.5	Tak	-	niebieski
63106080	L-RCC 6	4 - 6	Tak	-	żółty
Końcówka kablowa zakończenie					
63112010	L-RBJ	1.5 - 2.5	Nie	-	przezroczysty
63112020	L-RCJ	4 - 6	Nie	-	przezroczysty

Ostania aktualizacja (31.07.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.