


Skrzynki odpływowe - międzynarodowe

Wersja	Gniazdo bezpiecznikowe/ Wyłącznik	Prąd znamionowy I_e	Znamionowe napięcie pracy U_e	LK	Typ	Nr zam.	Ilość*	Waga
		A	V					kg
Obudowa z blachy stalowej, wielkość 2, do 63 A								
Z gniazdem bezpiecznikowym								
	3-bieg. gniazdo bezpiecznikowe D02	63	400	X	**BD2-AK02X/S18**	**BVP:262438**	1 szt.	4,140
	3-bieg. gniazdo bezpiecznikowe S27, z sys. wkładek kalibrowanych	25	500	X	**BD2-AK02X/S27**	**BVP:262439**	1 szt.	3,940
	3-bieg. gniazdo bezpiecznikowe S33, z sys. wkładek kalibrowanych	63	500	X	**BD2-AK02X/S33**	**BVP:262450**	1 szt.	4,200
	3-bieg. gniazdo bezpiecznikowe SP38 na bezpieczniki cylindryczne 10 mm × 38 mm	25	400	X	**BD2-AK02X/ F1038-3**	**BVP:262469**	1 szt.	5,500
	4-bieg. gniazdo bezpiecznikowe SP38 na bezpieczniki cylindryczne 10 mm × 38 mm	25	400	X	**BD2-AK02X/ F1038-3N**	**BVP:262470**	1 szt.	5,500
	3-bieg. gniazdo bezpiecznikowe SP51 na bezpieczniki cylindryczne 14 mm × 51 mm	32	400	X	**BD2-AK02X/ F1451-3**	**BVP:262471**	1 szt.	5,500
	4-bieg. gniazdo bezpiecznikowe SP51 na bezpieczniki cylindryczne 14 mm × 51 mm	32	400	X	**BD2-AK02X/ F1451-3N**	**BVP:262472**	1 szt.	5,500
	3-bieg. gniazdo bezpiecznikowe SP58 na bezpieczniki cylindryczne 22 mm × 58 mm	63	400	X	**BD2-AK02X/ F2258-3**	**BVP:262473**	1 szt.	5,700
	4-bieg. gniazdo bezpiecznikowe SP58 na bezpieczniki cylindryczne 22 mm × 58 mm	63	400	X	**BD2-AK02X/ F2258-3N**	**BVP:262474**	1 szt.	5,700
Z wyłącznikiem nadprądowym								
	3-bieg., 32 A, Charakterystyka C	32	400	X	**BD2-AK02M2/A323**	**BVP:262451**	1 szt.	4,380
	3-bieg. + N, 32 A, Charakterystyka C	32	400	X	**BD2-AK02M2/A323N**	**BVP:262452**	1 szt.	4,800
	3-bieg., 63 A, Charakterystyka C	63	400	X	**BD2-AK02M2/A633**	**BVP:262453**	1 szt.	5,100
	3-bieg. + N, 63 A, Charakterystyka C	63	400	X	**BD2-AK02M2/A633N**	**BVP:262454**	1 szt.	5,200
Wyposażenie dowolne (P_V max 22,5 W)								
• z wbudowaną szyną montażową 	Miejsce do zabudowy na 8 modułów instalacyjnych 8MW	63	690	X	**BD2-AK02X/F**	**BVP:262457**	1 szt.	3,800
• Z jednostką do wbudowywania aparatów 8MW 	Miejsce do zabudowy na 8 modułów instalacyjnych 8MW	63	690	X	**BD2-AK02M2/F**	**BVP:262458**	1 szt.	3,900

Niestandardowe kolory na zamówienie.

Wkładek kalibrowanych, wkładek bezpiecznikowych, nakrętek nie ma w zakresie dostawy.

Należy używać dławicy kablowej z tworzywa oraz obejmy odciążającej (nie ma w zakresie dostawy).