PATRZ KARTA - 160NHM1B-690



Wkładka bezpiecznikowa, Niskie napięcie, 160 A, AC 690 V, NH1, aM, IEC, podwójnego sygnalizatora, ruchome uchwyty

Catalog No. **160NHM1B-690**

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Niskie napięcie
Prąd nominalny	I	A	160
Napięcie nominalne			AC 690 V
Wielkość			NH1
Klasa użytkowa			aM
Wersja sygnalizatora			układ podwójnego sygnalizatora (kombinacja)
Opis			ruchome uchwyty
Zdolność wyłączania		kA	120
Standard/znak jakości			IEC
Kształt			korpus kwadratowy ze stykami nożowymi
Standardy/regulacje			IEC 60269-2 układ bezpiecznikowy A DIN 43620 VDE 0636-2

Dane techniczne zgodne z ETIM 6.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Low-Voltage HRC fuse (ecl@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012])			
Construction size			NH1
Nominal rated current		A	160
Nominal rated voltage		V	690
Utilization category			aM (switchgear protection)
Type of fuse status indicator			Combination fuse status indicator

Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

Dane techniczne produktu (PDF)	http://www1.cooperbussmann.com/pdf/eb30bb45-9850-4820-a3b9-8e873de29a03.pdf

© 08/2018 by Eaton Industries GmbH