PATRZ KARTA - 170M1572D



Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 315 A, AC 690 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, układ podwójnego sygnalizatora, ruchome uchwyty

Powering Business Worldwide

Catalog No. **170M1572D**

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Wysoka prędkość
Prąd nominalny	I	A	315
Napięcie nominalne			AC 690 V
Wielkość			DIN 00
Klasa użytkowa			aR
Wersja sygnalizatora			układ podwójnego sygnalizatora (kombinacja)
Opis			ruchome uchwyty wskaźnik typu T dla mikrowłącznika
Zdolność wyłączania		kA	200
Zastosowanie			funkcja zabezpieczająca półprzewodnika
Standard/znak jakości			DIN IEC
Kształt			korpus kwadratowy ze stykami nożowymi
Standardy/regulacje			DIN 43620 IEC 60269-4

Dane techniczne zgodne z ETIM 6.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Low-Voltage HRC fuse (ecl@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012])			
Construction size			Other
Nominal rated current		A	315
Nominal rated voltage		V	690
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			Combination fuse status indicator

Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

Specyfikacja produktu (pdf)	http://www1.cooperbussmann.com/pdf/9f923efa-8988-4587-86ef-83187b477d49.pdf

© 08/2018 by Eaton Industries GmbH