PATRZ KARTA - 80LET



Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 80 A, AC 240 V, DC 150 V, BS88, 18 x 56 mm, aR, BS

Catalog No. **80LET**

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Wysoka prędkość
Prąd nominalny	I	A	80
Napięcie nominalne			AC 240 V DC 150 V
Wielkość			BS88
Wielkość			18 x 56 mm
Klasa użytkowa			aR
Zdolność wyłączania		kA	200
Zastosowanie			funkcja zabezpieczająca wspólnej bus DC, napęd DC, przemiennik napięcia/ prostownik i rozruszniki zredukowanego napięcia
Standard/znak jakości			BS
Kształt			przykręcane uchwyty offset
Standardy/regulacje			BS88-4 IEC 60269-4
Opcjonalne akcesoria			oprawa bezpiecznika BH-0111

Dane techniczne zgodne z ETIM 6.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)

Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Low-Voltage HRC fuse (ecl@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012])

Construction size			Other
Nominal rated current		A	80
Nominal rated voltage		V	240
Utilization category			Other
Type of fuse status indicator			None

Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

Specyfikacja produktu (pdf)	http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_720004_LCT_LET_LMT_LMMT.pdf
Specyfikacja produktu (web)	http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/high_speed_/british/bs_88_240v.html

© 08/2018 by Eaton Industries GmbH