Obudowy COMBI SYSTEM 55

IP 55



GW 27 041
1 gang



GW 27 042
2 gang



GW 27 043
3 gang



GW 27 044
4 gang



GW 27 051
8 gang



GW 27 052
12 gang



GW 27 056
3 gang montaż na słupku



GW 27 057
3 gang z uchwytem na słupek

Pokrywy wodoszczelne

IP 55



GW 27 401
85x75 mm - IP 55
2 gang
Kolor szary RAL 7035

Dla łączenia z:
Q-DIN, puszki PTC,
kołnierzowe pokrywy rodziny 66,
Q-BOX



GW 27 403
75x85 mm - IP65 - 2 gang
Kolor szary RAL 7035

Pokrywy wodoszczelne TOP

IP 55



GW 22 451 - 3 gang
GW 22 461 - 4 gang
Kolor zimny biały



GW 22 452 - 3 gang
GW 22 462 - 4 gang
Kolor głęboki czarny



GW 22 453 - 3 gang
GW 22 463 - 4 gang
Kolor szary RAL 7035

Obudowy wraz z osprzętem

IP 55



GW 27 831 Łącznik 1P - 16AX
GW 27 832 Łącznik 2P - 16AX
GW 27 833 Łącznik schodowy 1P - 16AX
GW 27 834 Schodowy + schodowy 1P - 16AX
GW 27 835 Łącznik dzwonkowy 1P - NO - 10A



GW 27 841 Gniazdo w standardzie włoskim 2P+E - 10/16A
GW 27 842 Gniazdo w standardzie włoskim/niemieckim 2P+E - 10/16A
GW 27 843 Gniazdo w standardzie Wlk. Brytanii 2P+E - 13A
GW 27 844 Gniazdo w standardzie niemieckim 2P+E - 16A
GW 27 845 Gniazdo w standardzie francuskim 2P+E - 16A



GW 27 836 Przycisk odbijający 1P - NO wraz z podświetlaną etykietą*

*brak lampki w zestawie.
niezbędna lampka: S6x36 - 12/24V

Obudowy wraz z osprzętem

IP 55



GW 27 415
GW 27 416
GW 27 417
GW 27 418
GW 27 419

Lampki sygnalizacyjne
IP 55 - 230V ac
trzonek E14*
(max.15W)
*bez źródła światła



GW 27 421 - 24V ac
GW 27 422 - 230V ac
GW 27 423 - 24V ac
GW 27 424 - 230V ac

Lampki
IP 55
trzonek E14*
(max.25W)
*bez źródła światła



Czujnik zmierzchu
IP 55 - 230V ac
GW 26 419

IP 54



Czujnik ruchu na podczerwień IR
IP 54 - 230V ac
GW 27 431A

Akcesoria uzupełniające

Akcesoria



GW 27 402



GW 26 406



GW 44 622



GW 26 407



GW 27 441- pionowa
GW 27 442- pozioma / COMBI DIN

Gniazdka na golarki

Montaż wpuszczany



230-115V ac
RAL 1013
GW 27 861 Z bazą
GW 27 866 Bez bazy



230V ac
GW 27 862 RAL 1013 Z bazą
GW 27 865 RAL 1013 Bez bazy
GW 27 863 RAL 9010 Z bazą

Montaż nabudowany



230V ac
RAL 1013
GW 27 864 Z bazą

Akcesoria



GW 27 867
Puszka wpuszczana
GW 27 868
puszka nabudowana, biała