| SKRZYNKI NABUDOWANE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nr katalogowy | | Wymiary zewnętrzne Sz x W x Gł (mm) | Ilość otworów | Średnica otworów (mm) |
|  | GW 42 001 | 200x150x40 | 16 | Ø 20.5 |
| | GW 42 002 | 200x150x60 | 12 | |
| | GW 42 003 | 200x150x80 | 12 | |
| | GW 42 004 | 300x200x40 | 16 | |
| | GW 42 005 | 300x200x60 | 16 | Ø 23/29 |
| | GW 42 006 | 300x200x80 | 16 | |
| | GW 42 007 | 300x200x120 | 16 | |
| | GW 42 008 | 400x300x60 | 22 | |
| | GW 42 009 | 400x300x80 | 22 | |
| | GW 42 010 | 400x300x120 | 22 | |

| PŁYTKI MONTAŻOWE | | |
|---|---|---|
| METALOWA  | IZOLACYJNA  | WYMIARY Sz x W (mm) |
| GW 44 615 | GW 44 625 | 190 x 140 |
| GW 44 615 | GW 44 625 | |
| GW 44 615 | GW 44 625 | |
| GW 44 616 | GW 44 626 | 240 x 190 |
| GW 44 616 | GW 44 626 | |
| GW 44 616 | GW 44 626 | |
| GW 44 616 | GW 44 626 | |
| GW 44 617 | GW 44 627 | 300 x 220 |
| GW 44 617 | GW 44 627 | |
| GW 44 617 | GW 44 627 | |

| STOJAKI PODŁOGOWE I STOŁOWE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nr katalogowy | | Wymiary zewnętrzne Sz x W x Gł (mm) | Ilość otworów | Średnica otworów (mm) |
|  | GW 68 441 | 200x295x180 | - | - |

| GNIAZDA IB 16/32 A | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pionowe 67 IB z puszką IP67 | Seria Combibloc IP44/55 | | Poziome 44 IB z puszką IP44 | |
| - SBF<br>- CBF<br>- AUTOMATYKA (MT) | Bez puszki | Z puszką | Bez bazy bezpiecznikowej | Z bazą bezpiecznikową |
|  |  |  |  |  |
| | Mogą być instalowe tylko w górnej części bazy | | | |

| SERIA Q-DIN 5 | | SERIA 27 COMBI IP55 |
|---|---|---|
|  | GW 68 227 N |  |
| | GW 68 212 N | |
| | GW 68 017 N | Wersje aż na 12 "gang" |