	PUSZKI NABUDOWANE - RODZINA 44 CE							
Materiał	**Technopolimer GW PLAST 75**							
Odporność cieplna	**Thermo-ciśnienie z piłką: 85° C**							
Odporność ogniowa	**Test Gorącego Drutu - GWT: 650°C - UL94: HB**							
Stopień szczelności	**IP44**	**IP55**			**IP56**			
Ścianki	**z przepustami kablowymi**	**z przepustami kablowymi**		**gładkie**	**gładkie**			
Wysokość bazy	**standardowa**	**standardowa**		**standardowa**	**standardowa**		**podwyższona**	
Pokrywa	**płaska zwykła**	**płaska zwykła, śruby 1/4 obrotu**	**płaska zwykła**	**płaska zwykła, śruby 1/4 obrotu**	**płaska zwykła**	**podwyższona zwykła**	**płaska zwykła**	**płaska przezroczysta**
WYMIARY WEWNĘTRZNE BAZY PUSZKI Dł. x W. (mm)	**Wymiary (mm)**								
	Ø 65	GW 44 001							
	Ø 80	GW 44 002							
	80 x 80	GW 44 003							
	100 x 100		GW 44 024	GW 44 004	**GW 44 234**	**GW 44 204**	**GW 44 214**	**GW 44 114**	
	120 x 80			GW 44 005		**GW 44 205**	**GW 44 215**		
	150 x 110		GW 44 026	GW 44 006	**GW 44 236**	**GW 44 206**	**GW 44 216**		
	190 x 140			GW 44 007		**GW 44 207**	**GW 44 217**	**GW 44 117**	**GW 44 137**
	240 x 190			GW 44 008		**GW 44 208**	**GW 44 218**	**GW 44 118**	**GW 44 138**
	300 x 220			GW 44 009		**GW 44 209**	**GW 44 219**	**GW 44 119**	**GW 44 139**
	380 x 300			GW 44 010		**GW 44 210**	**GW 44 220**	**GW 44 120**	**GW 44 140**
	460 x 380			GW 44 011		**GW 44 211**	**GW 44 221**		

Pogrubione: wersje wykonane z materiału bezhalogenowego.

(*) wersje z bazą w kolorze czerwonym i szarą pokrywą.

Na czerwono: napięcie przy izloacji Ui=750V zgodnie z EN 60670-1 oraz EN 60670-22. Dla zastosowań w elektrowoltaice użyj specjalnych uchwytów, kod GW 44 621.

Na zielono: napięcie przy izlolacji Ui=1000V zgodnie z EN 60670-1 oraz EN 60670-22. Dla zastosowań w elektrowoltaice użyj specjalnych uchytów, kod GW 44 621.

W żółtych: pudełka z szybką dławik wejściowej