HELUTOP® Stoper uszczelniający



Dane techniczne

- Stopery do dławików typu HELUTOP®
- **Zakres temperatur pracy:**
  od -20°C do +100°C

Budowa

Poliamid PA 6

Zastosowanie

- Budowa maszyn i urządzeń
- Robotyka
- Automatyka i sterowanie
- Konstrukcja pojazdów, przemysł stoczniowy i kolejnictwo
- Instalacje
- Montaż w szafach sterowniczych

Właściwości

Uszczelnienie i/lub zabezpieczenie niewykorzystanych dławików.

Opis

- Element zabezpieczający dławiki w czasie transportu, inne zastosowanie: zamontowane jako dodatkowe uszczelnienie w urządzeniach / obudowach zabezpieczające przed ingerencją ciał obcych – tylko jako uzupełnienie dławików
- Właściwy dobór i montaż pozwala na uzyskanie stopnia ochrony stosowanego dławika

Stoper uszczelniający

Numer katalogowy	Rozmiar metryczny	Średnica osłony mm	Średnica tulei mm	Wysokiść całkowita mm	Wysokość osłony mm	Ilość w opakowaniu
903492*	M16 x 1,5	13,5	10	20,5	5,5	100
903493	M20 x 1,5	16	12	18	8	100
903494	M25 x 1,5	20	16,5	18,5	7,5	100
903495	M32 x 1,5	24	20,5	21	9	100
903496	M40 x 1,5	32	27,5	25	9	100

* Tylko dla dławików typ HT i HT-MS dla średnic od 5-10 mm

Wymiary oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.