
QP 45X45 - gniazdo modułowe QUADRO z centralnym stykiem ochronnym






MAT PC-ABS IP 20

- Do przewodów od 1,5 do 2,5 mm² Cu. Mocowanie przewodów odbywa się za pomocą śrub.
- Napięcie znamionowe 250 V AC, znamionowy prąd 16 A.
- Instalacja wyłącznie metodą zatrzaskową.
- Gniazda modułowe mogą być instalowane szeregowo, a maksymalna ich liczba jest określona przez długość kanału lub puszki z serii KOPOBOX.
- Korzystanie z gniazd systemu PIN (z wtykiem) i SCHUKO jest regulowane przepisami obowiązującymi w danym kraju.
- Także dla podłogowej puszki KOPOBOX oraz wielozadaniowej puszki KOPOBOX MINI.

pozycja	konf.	dla kanałów		szt.	EAN
QP 45X45	**HB**	PK 90X55 D, PK 120X55 D, PK 160X65 D, PK 210X70 D	biała	1; 10	8595568919175
	BB		czerwony	1; 10	8595568919168

QP 45X45 C - gniazdo modułowe QUADRO z centralnym stykiem ochronnym i przesłonami






MAT PC-ABS IP 20

- Do przewodów od 1,5 do 2,5 mm² Cu. Mocowanie przewodów odbywa się za pomocą śrub.
- Napięcie znamionowe 250 V AC, znamionowy prąd 16 A.
- Instalacja wyłącznie metodą zatrzaskową.
- Gniazda modułowe mogą być instalowane szeregowo, a maksymalna ich liczba jest określona przez długość kanału lub puszki z serii KOPOBOX.
- Korzystanie z gniazd systemu PIN (z wtykiem) i SCHUKO jest regulowane przepisami obowiązującymi w danym kraju.
- Także dla podłogowej puszki KOPOBOX oraz wielozadaniowej puszki KOPOBOX MINI.

pozycja	konf.	dla kanałów		szt.	EAN
QP 45X45 C	**HB**	PK 90X55 D, PK 120X55 D, PK 160X65 D, PK 210X70 D	biała	1; 10	8595568919199
	BB		czerwony	1; 10	8595568919182

QS 45X45 - gniazdo modułowe QUADRO z podwójnym stykiem ochronnym (typu schuko)





MAT PC-ABS IP 20

- Do przewodów od 1,5 do 2,5 mm² Cu. Mocowanie przewodów odbywa się za pomocą śrub.
- Napięcie znamionowe 250 V AC, znamionowy prąd 16 A.
- Instalacja wyłącznie metodą zatrzaskową.
- Gniazda modułowe mogą być instalowane szeregowo, a maksymalna ich liczba jest określona przez długość kanału lub puszki z serii KOPOBOX.
- Korzystanie z gniazd systemu PIN (z wtykiem) i SCHUKO jest regulowane przepisami obowiązującymi w danym kraju.
- Także dla podłogowej puszki KOPOBOX oraz wielozadaniowej puszki KOPOBOX MINI.

pozycja	konf.	dla kanałów		szt.	EAN
QS 45X45	**HB**	PK 90X55 D, PK 120X55 D, PK 160X65 D, PK 210X70 D	biała	10	8595568925558
	BB		czerwony	10	8595568925565

MAT materiał
klasyfikacja IP
kolor
pakowanie