

Termostat elektroniczny z wyłącznikiem ręcznym 230V 1P 8A

EK003

Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy

Funkcje

- z włącznikiem i diodą LED sygnalizującą załączenie	

Konfiguracja

Stała histereza	<0,5°C

Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny	tak

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz

Prąd

Prąd znamionowy	8 A

Moc

Strata mocy przy pełnym obciążeniu	

Pomiary

Regulacja temperatury	5 do 30 °C

Zasilacz

Napięcie zasilania	230V +/- 15%

Wymiary

Głębokość produktu	30 mm
Głębokość wewnętrzna	32 mm
Wysokość produktu	80 mm
Szerokość produktu	80 mm

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.

Sterowanie LED

- z diodą kontrolną LED do sygnalizacji wł./wył.

Instalacja / Montaż

- wejście przewodu z tyłu

Podłączenie

Przekrój przewodu (elastycznego)	
Przekrój przewodu (sztywnego)	
Rodzaj styku	1 przełącznik

- z zaciskami śrubowymi

Wyposażenie

Z wyłącznikiem	tak
Rodzaj sondy (czujnika)	czujnik pokojowy
Rodzaj termostatu	kolor blachy stalowej
Różnica temperatur powodująca przełączenie	

- z bezpotnecjałowym zestykiem zmiennym
- Do ścian kartonowo-gipsowych

Zastosowanie

Rodzaj regulacji	W zależności od czasu / ON-OFF

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP30

Warunki użytkowania

Temperatura robocza

- z termicznym sprzężeniem zwrotnym przez oprogramowanie

Temperatura

Temperatura

Oznaczenie

Klasa Ecodesign	4

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.