Karta katalogowa
SPN203N



Dwubiegunowy kombinowany ogranicznik przepięć, zawierający iskierniki i warystory, o konstrukcji modułowej.
Przeznaczony do sieci TN-S 230 V AC. Typ 3 zgodnie z PN-EN 61643-11. Konstrukcja bezwydmuchowa. Optyczny wskaźnik uszkodzenia. Wymiana uszkodzonych modułów nie wymaga stosowania narzędzi. Instalacja na szynie DIN 35mm. Możliwe podłaczenie szeregowe i równoległe. Obudowa o szerokości 1 modułu.

SPN203N

Konstrukcja	
Liczba biegunów	1P+N
Funkcje	
Styk zdalny	nie
Elementy sterujące i wskaźniki	
Sygnalizator optyczny	Sygnalizacja awarii
Charakterystyka elektryczna	
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	230 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Znamionowy prąd wyładowczy (In)	3 kA
Napięcie	
Maksymalne napięcie trwałej pracy Uc	255 V
Napięciowy poziom ochrony Up	1,5 kV
Stopień ochrony Up L-N IEC61643-1	1,25 kV
Stopień ochrony Up L-PE / N-PE IEC61643-1.	1,5 kV
Prąd	
Największy prąd wyładowczy (Imax) lub Prąd udarowy (Iimp)	5 kA
Instalacja / Montaż	
Rodzaj montażu	szyna TS
Norma	
Badania zgodnie z PN-EN 61643-1	3/ T3
Bezpieczeństwo	
Stopień ochrony	IP20

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.

Warunki użytkowania

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.	2
Temperatura magazynowania	-40 do 80 °C

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.