

tehalit.HA7 Kanał grzebieniowy bezhalogenowy 25x25mm, jasnoszary

HA725025

Konstrukcja

Regulowany	nie

Prąd

Odporny na upływ	tak

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Kształt pokrywy	luźny

Materiał

Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	PC/ABS
Grupa materiałowa	tworzywo
Rodzaj wykończenia powierzchni	naturalne

Wymiary

Wysokość kanału	25 mm
Długość	2000 mm
Szerokość kanału	25 mm
Szerokość szczeliny	6 mm
Szerokość	6,5 mm

Instalacja / Montaż

Otworowanie podstawy	EN 50085-2-3:1999
Sposób montażu	dno perforowane

Przewód

Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1 mm2	14
Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm2	10
Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 2,5 mm2	7
Przekrój wewnętrzny / użyteczny	

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.

Norma

Dopuszczenia / atesty	EN50085-2-3
Dyrektywa europejska RoHs	zgodny
Klasyfikacja UL 94	V0

Bezpieczeństwo

Bezhalogenowy	tak
Odporność ogniowa	M1
Samogasnący	Tak

Warunki użytkowania

Temperatura pracy	-25/90 °C

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.