

# tehalit.BA7 Kanał grzebieniowy 40x60, szary

BA740060

**Konstrukcja**

| | |
|---|---|
| Regulowany | nie |

**Prąd**

| | |
|---|---|
| Odporny na upływ | tak |

**Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni**

| | |
|---|---|
| Kształt pokrywy | luźny |

**Materiał**

| | |
|---|---|
| Kolor | szary |
| Materiał | PVC |
| Grupa materiałowa | tworzywo |
| Rodzaj wykończenia powierzchni | naturalne |

**Wymiary**

| | |
|---|---|
| Wysokość kanału | 40 mm |
| Długość | 2000 mm |
| Szerokość kanału | 60 mm |
| Szerokość szczeliny | 6 mm |
| Szerokość | 6,5 mm |

**Instalacja / Montaż**

| | |
|---|---|
| Otworowanie podstawy | EN 50085-2-3:1999 |
| Sposób montażu | dno perforowane |

**Przewód**

| | |
|---|---|
| Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1 mm2 | 75 |
| Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm2 | 54 |
| Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 2,5 mm2 | 39 |
| Przekrój wewnętrzny / użyteczny | |


Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.

**Norma**

| | |
|---|---|
| Dopuszczenia / atesty | EN50085-2-3 |
| Dyrektywa europejska RoHs | zgodny |
| Klasyfikacja UL 94 | V0 |

**Bezpieczeństwo**

| | |
|---|---|
| Bezhalogenowy | nie |
| Odporność ogniowa | M1 |
| Samogasnący | Tak |

**Warunki użytkowania**

| | |
|---|---|
| Temperatura pracy | -5/60 °C |


Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.