Trwałe i bezpieczne uszczelnianie w strefach zagrożonych wybuchem
Łatwe w montażu
Wysoki stopień ochrony



Czas montażu

Niezawodność

Zakres zastosowania

SKINTOP® SDV-M do użycia w połączeniu z SKINTOP® MS-M ATEX, MS-M ATEX BRUSH lub SKINTOP® K-M ATEX plus (niebieski)
Grupa urządzeń II / kategoria 2G +1 D

Uwaga

Poza strefami zagrożonymi wybuchem również do stosowania w połączeniu z SKINTOP® ST-M i SKINTOP® MS-M

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Uwaga - na zapytanie:	Wymiary montażowe i momenty dokręcania zobacz ulotkę z instrukcją
Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 Klasyfikacja ETIM 5.0 wkład dla dławnicy kablowej
Materiał:	CR
Stopień ochrony:	IP 68 - 10 bar
Zakres temperatury:	Od -30 °C do +70 °C Krótkotrwale do +90 °C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Widoczna wysokość [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® SDV-M ATEX			
54113002	12 ATEX	SDV-M ATEX 3	50
54113012	16 ATEX	SDV-M ATEX 3	50
54113022	20 ATEX	SDV-M ATEX 3,5	50
54113032	25 ATEX	SDV-M ATEX 3,5	50
54113042	32 ATEX	SDV-M ATEX 4	25
54113052	40 ATEX	SDV-M ATEX 4	25
54113062	50 ATEX	SDV-M ATEX 4,5	10
54113072	63 ATEX	SDV-M ATEX 4,5	5

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.