EPIC® H-B 10 TG

Obudowa w wykonaniu H-B. Standard przemysłowy


The robust low metal housing has a direct cable entry and pivots for a direct lever. It can be used for lighting and sound systems.


Info

Wygodne rozłączanie dzięki ryflowanej górnej części obudowy
Wersja wysoka: więcej miejsca na okablowanie
Testowany do stopnia ochrony UL50E









Wodoodporność

Wytrzymała budowa

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Zakłady przemysłowe i budowa maszyn

Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Korzyści

Najmniejsza obudowa z pojedynczą i podwójną klamrą zamykającą. Obudowa właściwa do każdej aplikacji.

Zakres zastosowania

Budowa instalacji przemysłowych
Instalacje estradowe
Przemysł tworzyw sztucznych

Ostania aktualizacja (27.06.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 10 TG

Cechy produktu

Obudowa wtyczki z bolcami na klamrę
Bolce pod klamrę podwójną
Wersja standardowa i wysoka
Wersje z lub bez kołnierza

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Opis klasy ETIM 5.0: Obudowy do złączy przemysłowych
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
Materiał:	Obudowa: aluminium malowane proszkowo, szara Klamra: stal ocynkowana Uszczelnienie: NBR
Stopień ochrony:	IP 65 (zamknięte) IP 44 (zamknięta pokrywa) NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (zamknięte)
Testowany przez VDE:	Certyfikowana kontrola produkcji:Nr ewid. VDE: B437 (oprócz wersji MAGD) Testowane wg UL: Nr pliku UL: E75770
Zakres temperatury:	-40°C do +100°C, krótkotrwale do +125°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

EPIC® H-B 10 TG

INFORMACJA O PRODUKCIE

Numer katalogowy	Opis artykułu	M	PG	Kołnierz
Obudowa H-B: obudowa wtyczki (wejście kablowe, proste; bolce pod klamrę podwójną)				
10040000	H-B 10 TG 16	-	16	Tak
10040100	H-B 10 TG 21	-	21	Tak
19040000	H-B 10 TG M20	20	-	-
19040100	H-B 10 TG M25	25	-	-

Ostania aktualizacja (27.06.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.