WZS Wysięgnik

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

Szybki montaż Montaż bez użycia narzędzi

Informacje





Zastosowanie
Mocowanie koryt, drabin kablowych, rur i innych elementów.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
UWAGA! Na zamówienie możliwość wykonania wysięgników o niestandardowych długościach.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Moment bezwładności	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
WZS100	710210	110	0,133	1,30	0,16	50
WZS150	710215	160	0,258	1,20	0,21	50
WZS200	710220	210	0,366	1	0,29	30
WZS300	710230	310	0,679	0,85	0,63	30
WZS400	710240	410	1,136	0,80	0,78	30
WZS500	710250	510	1,656	0,75	0,87	20
WZS600	710260	610	2,212	0,70	1,02	20

Obciążenie

Odległość L1: 11 cm

Obciążenie P1: 0.01 cm

Symbol	Długość całkowita	Obciążenie dopuszczalne *	Siła działająca na kotwienie **	Współczynnik bezpieczeństwa
	$L_{całk.}$	$P_{dop.}$	$F_{dop.}$	$n_{bezp.}$
WZS100	110 mm	1,3 kN	Infinity kN	70%

Trasy kablowe - BAKS

* Obciążenie dopuszczalne z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa
Uwaga! Wyniki obliczeń siły dopuszczalnej i ugięcia mają charakter wyłącznie orientacyjny i powinny zostać zweryfikowane przez specjalistę.

Przykłady

