TKDJ Trójnik dostawny H60

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

E-90 System E-90

Informacje





Zastosowanie
Rozgałęzienie trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
TKDJ50H60	169705	50	0,32	10
TKDJ100H60	169710	100	0,44	10
TKDJ150H60	169715	150	0,51	10
TKDJ200H60	169720	200	0,58	10
TKDJ300H60	169730	300	0,72	10
TKDJ400H60	169740	400	0,86	10
TKDJ500H60	169750	500	1	10
TKDJ600H60	169760	600	1,14	10

Przykłady

